



GUSTAVSON[®]
pocket & frame door systems

**KATALOG
PRODUKTÓW**

PRODUCT CATALOG

Nie ma lepszego sposobu na podkreślenie indywidualnego charakteru wnętrza jak dobrze dobrane drzwi, które nie narzucają swojego charakteru, a podkreślają ten, na którym nam zależy. Drzwi to „kropka nad i” każdej aranżacji, a raz dokonany wybór to często wybór na całe lata.

GUSTAVSON – marka poruszająca wnętrza.

Jesteśmy polskim producentem ukrytych ościeżnic, kaset i systemów do drzwi przesuwanych. Kreujemy trendy poprzez indywidualne podejście do każdego klienta – rozumiemy i spełniamy oczekiwania. **Zaufało nam wielu – zaufaj i Ty!**

W obecnych czasach, gdy spędzamy w domu znacznie więcej czasu niż wcześniej, wiele osób odkryło, jak ważne jest wnętrze, w którym przebywa. Dzisiaj dom, to nie tylko miejsce spędzania chwil z rodziną czy relaksu, to także miejsce naszej pracy.

Kierunki wnętrzarskie wskazują, że chcemy otaczać się rozwiązaniami multi-funkcyjnymi i prostymi. I takie są właśnie systemy marki Gustavson. Pełne niespodzianek i rozwiązań technologicznych. Różnorodne systemy do drzwi mogą być stosowane zarówno w naszych domach, mieszkaniach jak i w biurach domowych i firmowych.

Co dzięki nim zyskujemy? Swobodę wyboru.

There is no better way to emphasize the individual character of an interior than a well-chosen door that does not impose its own character, but emphasizes the one we care about. The door is the cherry on top of any arrangement, and a choice made once is often a choice for years to come.

GUSTAVSON – a brand that moves interiors.

We are a Polish manufacturer of hidden frames, cassettes and systems for sliding doors. We create trends through an individual approach to each client - we understand and meet expectations. **We have been trusted by many - trust us too!**

Nowadays, when we spend much more time at home than before, many people have discovered how important the interior is. Today, home is not only a place to spend time with the family or relax, it is also a place of our work.

Interior design directions indicate that we want to surround ourselves with multi-functional and simple solutions. And that's what Gustavson systems are like. Full of surprises and technological solutions. A variety of door systems can be used both in our homes and apartments as well as in home and company offices.

What do we gain from them? Freedom of choice.




OŚCIEŻNICE UKRYTE | HIDDEN DOOR

- ◆ ZLICOWANIE DRZWI ZE ŚCIANĄ - MOŻLIWOŚĆ UKRYCIA SKRZYDŁA
- ◆ OPTYCZNE POWIĘKSZENIE POMIESZCZENIA


- ◆ FLUSH THE DOOR WITH THE WALL - THE POSSIBILITY OF HIDING THE DOOR
- ◆ OPTICAL ENLARGEMENT OF THE ROOM

- ◆ PROFIL OŚCIEŻNICOWY Z GÓRNĄ BELKĄ LUB BEZ NIEJ - DO WYBORU
- ◆ SKRZYDŁO DRZWI MAKSYMALNIE 3 M WYSOKOŚCI
- ◆ BEZPRZYLGOWE



- ◆ FRAME PROFILE WITH OR WITHOUT UPPER BEAM - OPTIONAL
- ◆ DOOR LEAF MAXIMUM 3M HEIGHT
- ◆ WITHOUT THRESHOLD



DRZWI ROZWIERNE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY
THE DOOR OPENS TOWARDS THE OUTSIDE OF THE FRAME



DRZWI ROZWIERNE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY
THE DOOR OPENS TOWARDS THE INSIDE OF THE FRAME





KASETY | POCKET DOOR

- ◆ DRZWI WSUWAJĄ SIĘ W SPECJALNĄ KIESZEŃ W ŚCIANIE
- ◆ NIEWIDOCZNE SKRZYDŁO W POZYCJI CAŁKOWITEGO OTWARCIA

- ◆ THE DOOR SLIDES INTO A SPECIAL POCKET IN THE WALL
- ◆ INVISIBLE LEAF IN THE FULLY OPEN POSITION

- ◆ BEZKOLIZYJNE OTWIERANIE
- ◆ OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
- ◆ BEZPROGOWE

- ◆ COLLISION-FREE OPENING
- ◆ ERGONOMY
- ◆ WITHOUT THRESHOLD



NAŚCIENNE | WALL-MOUNTED

- ◆ PRZESUW SKRZYDŁA RÓWNOLEGLE DO ŚCIANY
- ◆ WYEKSPONOWANE SKRZYDŁO I ELEMENTY SYSTEMU

- ◆ PARALLEL LEAF MOVEMENT TO WALL
- ◆ EXPOSED WING AND SYSTEM COMPONENTS

- ◆ BEZKOLIZYJNE OTWIERANIE
- ◆ OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
- ◆ BEZPROGOWE


- ◆ COLLISION-FREE OPENING
- ◆ ERGONOMY
- ◆ WITHOUT THRESHOLD




DRZWI NAŚCIENNE ZAPEWNIĄ BEZKOLIZYJNE OTWIERANIE W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH.
WALL-MOUNTED DOORS ENSURE COLLISION-FREE OPENING IN PASSAGEWAYS.




DRZWI ROZWIERNE
HINGED DOORS




1x DRZWI
DOOR



2x DRZWI (naprzeciwko siebie)
DOOR (opposite each other)



DRZWI NAŚCIENNE
WALL-MOUNTED DOORS



2x DRZWI (naprzeciwko siebie)
DOOR (opposite each other)

VS

ZESKANUJ KOD QR I UZYSKAJ INFORMACJE, KTÓRYCH AKTUALNIE POTRZEBUJESZ.
SCAN THE QR CODE AND GET THE INFORMATION YOU CURRENTLY NEED.



Instrukcje | *Instructions*

Pobierz instrukcję montażową wybranego systemu.
Download the installation manual of the selected system.



Konfigurator drzwi przesuwnych | *Configurator for sliding doors*

Oblicz format cięcia płyt oraz uzyskaj zestawienie elementów złożeniowych danego systemu.
Calculate the plate cutting format and get a list of assembly elements for a given system.




Kalkulator wagi szkła | *Glass weight calculator*

Oszacuj wagę szkła, które będzie stanowiło wypełnienie drzwi.
Estimate the weight of the glass that will fill the door.



Pliki projektowe | *Design files*

Pobierz pliki projektowe naszych systemów, aby móc je wykorzystać w swoim projekcie.
Download our systems design files to be able to use them in your project.



Współpraca | *Cooperation*

Zapoznaj się z warunkami współpracy i przystąp do naszego programu lojalnościowego.
Read the terms of cooperation and join our loyalty program.



Kontakt | *Contact*

Uzyskaj dostęp do danych kontaktowych naszych doradców techniczno-handlowych, aby zadać im pytania dotyczące naszych produktów.
Access the contact details of our technical and sales consultants to ask them questions about our products.

SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS

O marce | *About the brand* 003



Ościeżnice ukryte | *Hidden door frames*

Visio 40 008
Visio 50 014
Visio Panel 020



Kasety | *Pocket door*

Stark 026
Estima 032



Naścienne | *Wall mounted*

Stanlux SLX 038
Loft 046
Loft Art 052
Loft Idea 056
Aero 060



Ościeżnice ukryte | *Hidden door frames*

Visio Glass 40 064
Visio Pure Glass 068



Kasety | *Pocket door*

Stark Glass 072
Estima Glass 078
Luxtar 084



Naścienne | *Wall mounted*

Stanlux SLX Suspend 088
Porta Glass Lux SLX 092
Porta Glass Lux SLX ze szklaną ścianą | *with a glass wall* 098
Twin Art 102
Twin Wall Glass 106
Loft Glass 110
Loft Pure Glass 114
Aero Glass 118



Elementy składowe systemów | *Systems components* 122
Akcesoria | *Accessories*

SYSTEMY DO DRZWI DREWNIANYCH
SYSTEMS FOR WOODEN DOORS

SYSTEMY DO DRZWI SZKLANYCH
SYSTEMS FOR GLASS DOORS

VISIO 40

- ◆ System aluminiowych ościeżnic do rozwieranych drzwi licujących się ze ścianą.
- ◆ Efekt ukrytych drzwi dzięki specjalnej konstrukcji i regulowanym zawiasom.
- ◇ System of aluminum door frames for hinged doors flush with the wall.
- ◇ Hidden door effect thanks to the special design and regulated hinges.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL wykonane z aluminium made of aluminum	RAL malowane w kolorach painted in colors	B ościeżnica z belką frame with beam	O ościeżnica bez belki frame without beam
G-K ościeżnica do G-K i muru frame for plaster-board and solid wall	MIN 60 MM min. grubość ściany minimum wall thickness	HIDDEN zawiasy ukryte w standardzie hidden hinges as standard	CUSTOM zawiasy personalizowane personalized hinges

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT drzwi zlicowane ze ścianą doors flush with the wall	180° drzwi otwierane na zewnątrz doors opening outwards	90° drzwi otwierane do wewnątrz doors opening inwards	CUSTOM drzwi niestandardowe custom doors
MAX maksymalny wymiar maximum dimension	CUSTOM personalizowane wymiary personalized dimensions	ADJUST drzwi z regulacją zawiasów 3D doors with adjustable hinges 3D	AUTO samodomykanie self-closing

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU VISIO 40
ELEMENTS INCLUDED IN THE VISIO 40 KIT

NAZWA / NAME	profil poziomy horizontal profile		profil zawiasowy hinge profile		profil zaczepowy hook profile		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector							
	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM						
KOLOR / COLOR	01	02	09	01	02	09	01	02	09							
RYSUNEK / DRAWING																
	1	0	1/2	1/2	1/0	1/0	2	0	4	0						
NAZWA / NAME	wspornik narożny mounting corner bracket		wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		płyta dystansowa spacer plate		kotwa montażowa mounting anchor		osłona zawiasu hinge cover		zestaw mocujący fixing kit		komplet uszczelki do ościeżnicy door frame seal set			
	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	01	02	09	18
RYSUNEK / DRAWING																
	2	0	4 lub/or 8*	6 lub/or 8*	2 lub/or 3	3 lub/or 4*	6	6	2,3 lub/or 4*	1	1	1				
	2	0	4 lub/or 8*	6 lub/or 8*	2 lub/or 3	3 lub/or 4*	6	6	4,6 lub/or 8*	2	1	1				

* W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY

* DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE DOOR FRAME


OKUCIA STANDARDOWE
STANDARD HARDWARE

NAZWA / NAME	zawias / hinge Anselmi AN 140/160/180 3D			zawias / hinge Anselmi AN 108 3D			zamek Bonaiti B-Twin wpuszczany magnetyczny / magnetic mortise lock 85/50 kłamka-wkładka / handle-insert 90/50 BB-klucz / BB-key WC / WC			blacha zaczepowa Bonaiti B-Twin pod M4 6,3 mm strike plate			zamek magnetyczny Balance do drzwi z drewna Balance magnetic lock for wooden door	
	01	02	13	01	02	13	01	02	14	09	01	02	09	02
RYSUNEK / DRAWING														
	2,3 lub/or 4*			1			1			1			1	
	4,6 lub/or 8*			2			1			1			0	

KOLORY
COLORS

01	02	09	13	14	18
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	BRAZOWY BROWN

Standardowo Ościeżnica Visio 40 malowana jest w białym podkładzie.
/ As standard, the Visio 40 door frame is painted with a white primer.




Profil ościeżnicy.

Wzmocniony, aluminiowy, wielokomorowy. Specjalnie zaprojektowany kształt, powłoka i ryflowane powierzchnie ułatwiają obróbkę budowlaną. **Odporny na wilgoć.**

Frame profile.

Strengthened, aluminium, multi-chambered. Specially designed shape, coating and corrugated surfaces make it easy to work with. **Moisture-resistant.**




Naróżniki montażowe.

Wewnętrzny - nadaje geometryczny kształt ościeżnicy. Dwa zewnętrzne - mocne i praktyczne połączenie profili.

Mounting corners.

Inner one - gives a geometric shape to the frame. Two outer - strong and practical connection of profiles.




Zestaw monterski.

Blachy i rozpórki montażowe - umożliwiają zachowanie jednakowej szerokości i geometrii ościeżnicy oraz drzwi. Kotwy mocujące - ich kształt oraz rozmiar można dopasować do płaszczyzn otworu.

Mounting kit.

Mounting plates and struts - allow the width and geometry of the frame and door to remain the same. Fixing anchors - their shape and size can be adapted to the plane of the opening.





Malowana ościeżnica.

Fabrycznie pokryta grubą warstwą białego, estetycznego podkładu. Zapewnia łatwość obróbki malarskiej oraz prosty montaż uszczelek, okuć i drzwi.

Painted frame.

Factory coated with a thick layer of white aesthetic primer. Provides easy paint treatment and simple installation of seals, fittings and doors.




Obróbka profili.

Zewnętrzne ścianki ościeżnicy pozwalają zlicować materiał lub dowolny dekor do 4 mm. Obróbkę grubości ściany do ościeżnicy ułatwia specjalna 12 mm komora, np. pod płytę GK lub płytkę łazienkową.

Profile machining.

The outer walls of the outer frame allow the fabric or any decor to be flush up to 4 mm. The processing of the wall thickness into the frame is facilitated by a special 12 mm chamber, e.g. for plasterboard or bathroom tiles.




Zaślepki na gniazda montażowe.

Sztywna osłona z blachy zabezpiecza przestrzeń styku obróbki budowlanej ściany z ościeżnicą. To łatwy oraz bezpieczny montaż zawiasów i drzwi.

Plugs for mounting sockets.

The rigid sheet metal cover protects the contact area between the wall and frame. This makes it easy and safe to install hinges and doors.




Uszczelka drzwi.

Kształt uszczelki umożliwia jej prosty i szybki montaż oraz demontaż na każdym etapie. Jej wymiary i materiał zapewniają lepszą akustykę oraz szczelność drzwi.

Door seal.

The shape of the gasket allows for simple and quick installation and removal at any stage. Its dimensions and material ensure better acoustics and door tightness.



Regulacja 3D+.

Komplet zawiasów ukrytych z regulacją w trzech płaszczyznach wraz z zaślepkami w różnych wersjach kolorystycznych. Zamek magnetyczny w czterech opcjach zamykania z regulowaną blachą zaczepową w ościeżnicy.

3D+ Adjustment.

Set of concealed hinges with adjustment in three planes with plugs in various colours. Magnetic lock in four locking options with adjustable catch plate in the frame.



PL




ENG

OPCJONALNIE OTWORUJEMY PROFILE VISIO POD NASTĘPUJĄCE OKUCIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
WE CAN OPTIONALLY OPEN THE VISIO PROFILES FOR THE FOLLOWING FITTINGS ON REQUEST


OKUCIA OPCJONALNE* OPTIONAL HARDWARE*		ZAWIASY / HINGES	zawias / hinge Otlav Invisacta 230	zawias / hinge Estetic 60 A	zawias / hinge Kubica 6200	zawias / hinge Koblenz K8060	zawias / hinge Koblenz K1019	zawias / hinge Eclipse 3.2
		ZAMKI / LOCKS	zamek / lock Polaris 2XT KL/W/WC	zamek / lock Bonaiti B-NO-HA OS/WC	zamek / lock KfV 116 W	zamek / lock GERDA ZW 100 W		
		BLACHY ZACZEPOWE / STRIKE PLATES	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT alutop XT	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT minimal	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT Easy Matic	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT Easy Fix	blacha zaczepowa / strike plate KfV 116 W	blacha zaczepowa / strike plate XS12R seria
		SAMODOMYKACZE / SOFT-CLOSERS	samodomykacz / soft-closer Hafele DCL 34	samodomykacz / soft-closer Geze Boxer		KONT-RYGIEL / CANTRIGEL	kontrygiel do drzwi dwuskrzydłowych / cantrigel for double-leaf doors Amig Spain	

OPCJE ILOŚCI ZAWIASÓW W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I OCZEKIWANYCH FUNKCJI OŚCIEŻNICY VISIO 40
OPTIONS FOR THE NUMBER OF HINGES DEPENDING ON THE NEEDS AND EXPECTED FUNCTIONS OF THE VISIO 40 FRAME


VISIO 40 opcja 2-zawiasowa




VISIO 40 opcja 3-zawiasowa



VISIO 40 opcja 4-zawiasowa



*WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.



VISIO 40 WEWNĘTRZNE / INNER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	615	715	815	915	1015	$S = Sp + 15$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$H = Hp$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	680	780	880	980	1080	$Sz = S + 65$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	$Hz = H + 40$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 15$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$Hp = H$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	700	800	900	1000	1100	$So = S + 85$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2080	2080	2080	2080	2080	$Ho = H + 50$

VISIO 40 ZEWNĘTRZNE / OUTER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	615	715	815	915	1015	$S = Sp + 15$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	680	780	880	980	1080	$Sz = S + 65$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$Hz = H + 40$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 15$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$Hp = H$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	700	800	900	1000	1100	$So = S + 85$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	$Ho = H + 50$


VISIO 40 WEWNĘTRZNE / INNER



VISIO 40 ZEWNĘTRZNE / OUTER



NOTATKI / NOTES



VISIO 50

- ◆ System aluminiowych ościeżnic do rozwieranych drzwi licujących się ze ścianą.
- ◆ Efekt ukrytych drzwi dzięki specjalnej konstrukcji i regulowanym zawiasom.
- ◇ System of aluminum door frames for hinged doors flush with the wall.
- ◇ Hidden door effect thanks to the special design and regulated hinges.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL wykonane z aluminium made of aluminum	RAL malowane w kolorach painted in colors	B ościeżnica z belką frame with beam	O ościeżnica bez belki frame without beam
G-K ościeżnica do GK i muru frame for plaster-board and solid wall	MIN 90 MM min. grubość ściany minimum wall thickness	HIDDEN zawiasy ukryte w standardzie hidden hinges as standard	CUSTOM zawiasy personalizowane personalized hinges

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT drzwi zlicowane ze ścianą doors flush with the wall	180° drzwi otwierane na zewnątrz doors opening outwards	90° drzwi otwierane do wewnątrz doors opening inwards	CUSTOM drzwi niestandardowe custom doors
MAX maksymalny wymiar maximum dimension	CUSTOM personalizowane wymiary personalized dimensions	ADJUST drzwi z regulacją zawiasów 3D doors with adjustable hinges 3D	AUTO samodomykanie self-closing

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	profil poziomy horizontal profile		profil zawiasowy hinge profile		profil zaczepowy hook profile		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector									
	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM								
KOLOR / COLOR	01	02	09	01	02	09	01	02	09									
RYSUNEK / DRAWING																		
	1	0		1/2	1/2	1/0	1/0	2	0	4	0							
NAZWA / NAME	siatka montażowa mounting mesh		wspornik narożny montażowy / mounting corner bracket		wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		płyta dystansowa spacer plate		kotwa montażowa mounting anchor		osłona zawiasu hinge cover		zestaw mocujący fixing kit		kpl. uszczelki do ościeżnicy / door frame seal set			
ATRYBUT / FEATURE	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	01	02	09	18
RYSUNEK / DRAWING																		
	3	2	2	0	4 lub / or 6*	6 lub / or 8*	2 lub / or 3	3 lub / or 4*	6	6	2,3 lub/or 4*	1	1					
	3	2	2	0	4 lub / or 6*	6 lub / or 8*	2 lub / or 3	3 lub / or 4*	6	6	4,6 lub/or 8*	2	1					

* W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY


* DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE DOOR FRAME

NAZWA / NAME	zawias / hinge Anselmi AN 140/160/180 3D			zawias / hinge Anselmi AN 108 3D			zamek Bonaiti B-Twin wpuszczany magnetyczny / magnetic mortise lock 85/50 klamka-wkładka / handle-insert 90/50 BB-klucz / BB-key WC / WC			blacha zaczepowa Bonaiti B-Twin pod M4 6,3 mm strike plate			zamek magnetyczny Balance do drzwi z drewna Balance magnetic lock for wooden door	
	01	02	13	01	02	13	01	02	14	09	01	02	09	02
RYSUNEK / DRAWING														
	2,3 lub/or 4*			1			1			1			1	
	4,6 lub/or 8*			2			1			1			0	

KOLORY COLORS

01	02	09	13	14	18
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	BRAZOWY BROWN

Standardowo Ościeżnica Visio 50 malowana jest w białym podkładzie.
/ As standard, the Visio 50 door frame is painted with a white primer.




1 Profil ościeznicy.

Aluminiowy, wzmocniony dodatkowymi komorami, bardzo sztywny, odporny na wilgoć. Specjalny kształt, powłoka i ryflowane powierzchnie ułatwiają obróbkę budowlaną. Profil dedykowany do maksymalnych parametrów drzwi i zabudów.

2 Frame profile.

Aluminium, reinforced with additional chambers, very rigid, moisture-resistant. The special shape, coating and corrugated surfaces make it easy to work with. A profile dedicated to the maximum performance of doors and built-ins.




2 Naróżniki montażowe.

Wewnętrzny - nadaje geometryczny kształt ościeznicy. Dwa zewnętrzne - mocne i praktyczne połączenie profili.

3 Mounting corners.

Internal - gives the geometric shape of the frame. Two external - strong and practical profile connection.




3 Zestaw monterski.

Blachy i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeznicy oraz drzwi. Kotwy mocujące, których kształt oraz rozmiar można dopasować do płaszczyzn otworu.

4 Mounting kit.

Mounting plates and spacers to maintain the same width and geometry of the frame and door. Fixing anchors whose shape and size can be adapted to the planes of the opening.




4 Malowana ościeznica.

Fabrycznie pokryta grubą warstwą białego, estetycznego podkładu. Zapewnia łatwość obróbki malarskiej, prosty montaż uszczelek, okuć i drzwi.

5 Painted frame.

Factory coated with a thick layer of white aesthetic primer. Provides easy paintability, simple installation of seals, fittings and doors.




5 Obróbka profili.

Zewnętrzne ścianki obu ościeżnic pozwalają zlicować materiał lub dowolny dekor do 4 mm. Obróbkę grubości ściany do ościeznicy ułatwia specjalna 12 mm komora np. pod płytę GK lub płytkę łazienkową.

6 Profile machining.

The outer walls of both door frames allow the fabric or any decor to be flush up to 4 mm. The processing of the wall thickness into the frame is facilitated by a special 12 mm chamber, e.g. for plasterboard or bathroom tiles.




6 Zaślepki na gniazda montażowe.

Sztywna osłona z blachy zabezpiecza przestrzeń styku obróbki budowlanej ściany z ościeżnicą. To łatwy oraz bezpieczny montaż zawiasów i drzwi. W kpl. dedykowana siatka podtytnkowa!

7 Plugs for mounting slots.

A rigid sheet metal cover protects the junction area between the wall and frame. This makes it easy and safe to install hinges and doors. Dedicated concealed grid included!




7 Uszczelka drzwi.

Kształt uszczelki to prosty i szybki montaż oraz demontaż na każdym etapie. Jej wymiary i materiał zapewniają lepszą akustykę oraz szczelność drzwi.

8 Door seal.

The shape of the gasket means easy and quick installation and removal at every stage. Its dimensions and material ensure better acoustics and door tightness.



8 Regulacja 3D+.

Sprawdzone, przetestowane, trwałe zawiasy, ukryte za kolorystycznymi zaślepkami i z regulacją w trzech płaszczyznach. Zamek magnetyczny w czterech opcjach zamykania z regulowaną blachą zaczepową w ościeżnicy.

9 3D+ Adjustment.


Proven, tested, durable hinges, concealed behind colour caps and adjustable in three planes. Magnetic lock in four locking options with adjustable striker plate in the frame.

OPCJONALNIE OTWORUJEMY PROFILE VISIO POD NASTĘPUJĄCE OKUCIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
WE CAN OPTIONALLY OPEN THE VISIO PROFILES FOR THE FOLLOWING FITTINGS ON REQUEST


OKUCIA OPCJONALNE* OPTIONAL HARDWARE*	ZAWIASY / HINGES	zawias / hinge Otlav 230	zawias / hinge Otlav 300	zawias / hinge Tectus 240	zawias / hinge Tectus 340	zawias / hinge Polsoft 80/80A	zawias / hinge Polsoft 100
ZAMKI / LOCKS	zamek / lock Polaris 2XT KL/W/WC	zamek / lock Bonaiti B-NO-HA OS/WC	zamek / lock KVF 116 W	zamek / lock GERDA ZW 100 W			
BLACHY ZACZEPOWE / STRIKE PLATES	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT alutop XT	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT minimal	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT Easy Matic	blacha zaczepowa / strike plate Polaris 2XT Easy Fix	blacha zaczepowa / strike plate KVF 116 W	blacha zaczepowa / strike plate XS12R seria	
SAMODOMYKACZE / SOFT-CLOSERS	samodomykacz / soft-closer Hafele DCL 34	samodomykacz / soft-closer Geze Boxer	KONT-RYGIEL / CANTRIGEL	kontrygiel do drzwi dwuskrzydłowych / cantrigel for double-leaf doors Amig Spain			

OPCJE ILOŚCI ZAWIASÓW W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I OCZEKIWANYCH FUNKCJI OŚCIEŻNICY VISIO 50
OPTIONS FOR THE NUMBER OF HINGES DEPENDING ON THE NEEDS AND EXPECTED FUNCTIONS OF THE VISIO 50 FRAME


VISIO 50 opcja 2-zawiasowa



VISIO 50 opcja 3-zawiasowa



VISIO 50 opcja 4-zawiasowa




PL



ENG

VISIO 50 wewnętrzne / inner



VISIO 50 zewnętrzne / outer



VISIO 50 WEWNĘTRZNE / INNER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	618	718	818	918	1018	$S = Sp + 18$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2032	2032	2032	2032	2032	$H = Hp + 2$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	718	818	918	1018	1118	$Sz = S + 100$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2089	2089	2089	2089	2089	$Hz = H + 57$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 18$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$Hp = H - 2$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	738	838	938	1038	1138	$So = Sz + 20$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2099	2099	2099	2099	2099	$Ho = Hz + 10$

VISIO 50 ZEWNĘTRZNE / OUTER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	618	718	818	918	1018	$S = Sp + 18$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp + 2$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	718	818	918	1018	1118	$Sz = S + 100$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2077	2077	2077	2077	2077	$Hz = H + 57$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 18$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2018	2018	2018	2018	2018	$Hp = H - 2$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	738	838	938	1038	1138	$So = Sz + 20$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2087	2087	2087	2087	2087	$Ho = Hz + 10$


VISIO 50 WEWNĘTRZNE / INNER



VISIO 50 ZEWNĘTRZNE / OUTER



NOTATKI / NOTES



VISIO PANEL

- ◆ System aluminiowych ościeżnic do rozwieranych drzwi licujących się ze ścianą.
- ◆ Efekt ukrytych drzwi dzięki specjalnej konstrukcji i regulowanym zawiasom.
- ◇ System of aluminum door frames for hinged doors flush with the wall.
- ◇ Hidden door effect thanks to the special design and regulated hinges.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
wykonane z aluminium
made of aluminum

malowane w kolorach
painted in colors

ościeżnica z belką
frame with beam

ościeżnica bez belki
frame without beam

ościeżnica do G-K i muru
frame for plaster-board and solid wall

min. grubość ściany 90 mm
minimum wall thickness

zawiasy ukryte w standardzie
hidden hinges as standard

zawiasy personalizowane
personalized hinges

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT
drzwi zlicowane ze ścianą
doors flush with the wall

180°
drzwi otwierane na zewnątrz
doors opening outwards

90°
drzwi otwierane do wewnątrz
doors opening inwards

CUSTOM
drzwi nietypowe
custom doors

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją zawiasów 3D
doors with adjustable hinges 3D

MAX
materiał okadzinowy do 12 mm
decorative material up to 12 mm

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	profil poziomy horizontal profile		profil zawiasowy hinge profile		profil zaczepowy hook profile		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector	
	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM
RYBUNEK / DRAWING										
1 / 2	1	0	1/2	1/2	1/0	1/0	2	0	4	0

NAZWA / NAME	siatka montażowa mounting mesh		wspornik narożny montażowy / mounting corner bracket		wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		płyta dystansowa spacer plate		kotwa montażowa mounting anchor		zestaw mocujący fixing kit		kpl. uszczelki do ościeżnicy / door frame seal set			
	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	01	02	09	18
RYBUNEK / DRAWING																
1 / 2	3	2	2	0	4 lub / or 6*	4 lub / or 6*	2 lub / or 3	2 lub / or 3*	6	6	1	1				
2 / 2	3	2	2	0	4 lub / or 6*	4 lub / or 6*	2 lub / or 3	2 lub / or 3*	6	6	1	1				

* W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI OŚCIEŻNICY

* DEPENDING ON THE HEIGHT OF THE DOOR FRAME

NAZWA / NAME	Visio Panel zewnętrzne / outer zawias / hinge Anselmi 161			Visio Panel wewnętrzne / inner zawias / hinge Anselmi 180			zamek Bonaiti B-Twin wpuszczany magnetyczny / magnetic mortise lock 85/50 klamka-wkładka / handle-insert 90/50 BB-klucz / BB-key WC / WC			blacha zaczepowa Bonaiti B-Twin pod M4 6,3 mm strike plate			zamek magnetyczny Balance do drzwi z drewna Balance magnetic lock for wooden door	
	01	02	13	01	02	13	01	02	14	09	01	02	09	02
RYBUNEK / DRAWING														
1 / 2	3 lub/or 4*			3 lub/or 4*			1			1			1	
2 / 2	6 lub/or 8*			6 lub/or 8*			1			1			1	

KOLORY COLORS

01	02	09	13	14	18
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	NATURA NATURE	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	BRAZOWY BROWN

Standardowo Ościeżnica Visio Panel malowana jest w białym podkładzie.
/ As standard, the Visio Panel door frame is painted with a white primer.

VISIO PANEL

Ościeznica ukryta w ścianie, do drzwi drewnianych na zawiasach.
Door frame hidden in the wall, for wooden hinged doors.

Profil ościeznicy.
Aluminiowy, wzmocniony dodatkowymi komorami, bardzo sztywny, odporny na wilgoć. Specjalny kształt, powłoka i ryflowane powierzchnie ułatwiają obróbkę budowlaną. Profil dedykowany do maksymalnych parametrów drzwi i zabudów.

Frame profile.
Aluminium, reinforced with additional chambers, very rigid, moisture-resistant. The special shape, coating and corrugated surfaces make it easy to work with. A profile dedicated to the maximum performance of doors and built-ins.

Obróbka profilu.
Zewnętrzne ścianki obu ościeznic pozwalają zlicować materiał lub dowolny dekor do 12 mm. Istnieje możliwość wykończenia dedykowanymi panelami naściennymi dostępnymi w naszej ofercie. Obróbkę grubości ściany do ościeznicy ułatwia specjalna 12 mm komora np. pod płytę GK lub płytkę łazienkową.

Profile machining.
The outer walls of both door frames allow for the installation of materials or decorative elements up to 12 mm thick. The door frame can be finished with dedicated wall panels available in our offer. A special 12 mm thick chamber, e.g. for plasterboard or bathroom tiles, makes it easy to adjust the wall thickness to the door frame bathroom tiles.

Naróżniki montażowe.
Wewnętrzny - nadaje geometryczny kształt ościeznicy. Dwa zewnętrzne - mocne i praktyczne połączenie profili.

Mounting corners.
Internal - gives the geometric shape of the frame. Two external - strong and practical profile connection.

Zestaw monterski.
Blachy i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeznicy oraz drzwi. Kotwy mocujące, których kształt oraz rozmiar można dopasować do płaszczyzn otworu.

Mounting kit.
Mounting plates and spacers to maintain the same width and geometry of the frame and door. Fixing anchors whose shape and size can be adapted to the planes of the opening.

Malowana ościeznica.
Fabrycznie pokryta grubą warstwą białego, estetycznego podkładu. Zapewnia łatwość obróbki malarskiej, prosty montaż uszczelek, okuć i drzwi.

Painted frame.
Factory coated with a thick layer of white aesthetic primer. Provides easy paintability, simple installation of seals, fittings and doors.

Uszczelka drzwi.
Kształt uszczelki to prosty i szybki montaż oraz demontaż na każdym etapie. Jej wymiary i materiał zapewniają lepszą akustykę oraz szczelność drzwi.

Door seal.
The shape of the gasket means easy and quick installation and removal at every stage. Its dimensions and material ensure better acoustics and door tightness.

Regулacja 3D+.
Sprawdzone, przetestowane, trwałe zawiasy, ukryte za kolorystycznymi zaślepkami i z regulacją w trzech płaszczyznach. Zamek magnetyczny w czterech opcjach zamykania z regulowaną blachą zaczepową w ościeznicy.

3D+ Adjustment.
Proven, tested, durable hinges, concealed behind colour caps and adjustable in three planes. Magnetic lock in four locking options with adjustable striker plate in the frame.

OPCJONALNIE OTWORUJEMY PROFILE VISIO PANEL POD WYBRANE OKUCIA NA ŻYCZENIE KLIENTA
WE CAN OPTIONALLY OPEN THE VISIO PROFILES FOR THE FITTINGS ON REQUEST

OKUCIA OPCJONALNE* OPTIONAL HARDWARE*			
	ZAWIASY / HINGES wewnętrzny / internal: Tectus 340 / Polsoft 100 / Anselmi 180	ZAMKI / HINGES	BLACHY ZACZEPOWE / STRIKE PLATES

* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I OKUĆ OPCJONALNYCH UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND OPTIONAL FITTINGS, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE OFFICE

OPCJE ILOŚCI ZAWIASÓW W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB I OCZEKIWANYCH FUNKCJI OŚCIEŻNICY VISIO PANEL
OPTIONS FOR THE NUMBER OF HINGES DEPENDING ON THE NEEDS AND EXPECTED FUNCTIONS OF THE VISIO PANEL FRAME

VISIO PANEL opcja 3-zawiasowa

VISIO PANEL opcja 4-zawiasowa

*WIECEJ INFORMACJI NA TEMAT TWORZENIA WŁASNYCH PROJEKTÓW UZYSKASZ U NASZYCH DORADCÓW.
FOR MORE INFORMATION ON CREATING YOUR OWN PROJECTS, PLEASE CONTACT OUR ADVISERS.

PL

ENG

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.


The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.

22


23



VISIO PANEL wewnętrzne / inner



VISIO PANEL zewnętrzne / outer



VISIO PANEL WEWNĘTRZNE / INNER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	618	718	818	918	1018	$S = Sz - 88$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2032	2032	2032	2032	2032	$H = Hz - 48$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	700	800	900	1000	1100	$Sz = S + 88$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2080	2080	2080	2080	2080	$Hz = H + 48$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 18$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2030	2030	2030	2030	2030	$Hp = H - 2$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	720	820	920	1020	1120	$So = Sz + 20$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$Ho = Hz + 10$

VISIO PANEL ZEWNĘTRZNE / OUTER

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	618	718	818	918	1018	$S = Sp + 18$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 2$
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	700	800	900	1000	1100	$Sz = S + 82$
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Hz = H + 48$
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 18$
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2018	2018	2018	2018	2018	$Hp = H + 2$
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Width of the mounting hole [mm]	720	820	920	1020	1120	$So = Sz + 20$
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Height of the mounting hole [mm]	2078	2078	2078	2078	2078	$Ho = Hz + 10$


VISIO PANEL WEWNĘTRZNE / INNER



VISIO PANEL ZEWNĘTRZNE / OUTER



NOTATKI / NOTES



STARK

- ◆ System do przesuwanych drzwi chowanych w ścianę.
- ◆ Stalowa kasetka ościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.
- ◇ System for sliding doors hidden in the wall.
- ◇ The steel frame cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL STEEL	łatwe w serwisowaniu easy maintenance	ościeżnice MDF zacięte na 45° MDF frames cut 45°	ościeżnice MDF zacięte na 90° MDF frames cut 90°
G-K WALL	kasetka do G-K i muru cassette for plaster-board and solid walls	otwierane synchroniczne hinges as standard	okucie SLX SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

LOCK	możliwość montażu zamka possibility of lock mounting	maksymalne przejście 61-101 cm maximum passage 61-101 cm	drzwi nietypowe unusual doors
MAX	maksymalny wymiar** maximum dimension**	regulacja 2D 2D adjustment	samodomykacz hinged doors

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. / AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS - ASK FOR DETAILS.

** maksymalna wysokość dla drzwi Cava: 250 cm
/ maximum height for Cava doors: 250 cm

CAVA
doors production

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA/NAME	szyna górna upper rail K-100	profil boczny stark pionowy stark side vertical glass		profil boczny poziomy side vertical profile	profil stalowy tylny back steel profile		profil bazowy górny upper base profile		wspornik rozpirający spreader bracket
		100 / 125 mm	LEWY / LEFT		PRAWY / RIGHT	100 mm	lub or	125 mm	
KOLOR/COLOR	09	09	09	09	09	09	09	09	09
RYSUNEK/ DRAWING									
	1	1	1	10	2	2	1	1	2
	2	2	2	20	2	2	2	2	2

NAZWA/NAME	okucia hardware	PB-075 mocowanie do płyty fastening to board PB-075	stoper zatraskowy SLX / stopper	chwytak samodomykacza soft-closer gripper	osadzenie dolne bottom mounting		prowadnik guide	profil W-05 W-05 profile	płytki stalowa steel plate	styropian polistyreny
					100 mm	lub or				
RYSUNEK/ DRAWING										
	2	2	1	1	1	1	1	1	2	5
	4	4	2	2	2	2	2	2	4	10

NAZWA/NAME	komplet Stark synchronik Stark synchronic set	samodomykacz dwustronny SLX PLUS double-sided soft-closer SLX PLUS		tip-off	klamka push push handle	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip	
		20-50 kg	50-80 kg			kolor color	indeks index
RYSUNEK/ DRAWING							
					01 09 02	09	91299000
						03	91299001
						02	91299003
						05	91299012
						06	91299008
						08	91299013
						07	91299015

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Konstrukcja Kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztwna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom guide for easy and stable installation on the floor.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dl. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for single boarding. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure when erecting, installing and machining. Styrofoam spacers facilitate screwing of the plasterboard.



Obróbka profili.

Dostępne opcjonalnie dwa zestawy profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Profile treatment.


Two sets of profiles are optionally available. With a single panel we achieve two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. For a universal passage light, dedicated frame mouldings.




PL



ENG



Samodomykacz dwustronny SLX PLUS
double-sided soft-closer SLX PLUS




Demontowalna szyna jezdnia.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już oplytowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable rail.

Quick installation of the rail at any stage of the work, in an already tiled tray. Easy removal of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustment.




Okucie SLX.

Łożyskowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-mounted bogie fittings, large adjustment range, attachment from above the door. Guarantee of durability and smooth running. For sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two leaves.




Szczotki, uszczelki.

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelki odbojowych do wykończonych listew ościeżnicowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of end caps, dust brushes and bumper gaskets for finishing frame mouldings.



Regulacja głębokości.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.

Depth adjustment.


Steel stopper profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise setting of the door depth in the tray at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.

NAZWA / NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet mocowania kaset Stark do ścian a set of cassettes fixing		komplet do regulacji kaset Stark a set of cassettes regulation		komplet do podnoszenia kaset Stark cassette lifting set		łącznik kaset cassette connector
	40 kg	60 kg	100 kg	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	
RYSunEK / DRAWING										
AKCESORIA* ACCESSORIES*										
	UCHWYTY / HANDLES*									
Uchwyt wpuszczany okrągły kolor: czarny, chrom satyna, chrom, złoty / Mortise round handle black, satin chrome, chrome, gold				Zamek hakowy Bonaiti B1R wc + uchwyty owalne kolor: chrom satyna lub czarny mat / Bonaiti B1R hook lock toilet + oval handles colour: satin chrome or black mat Zamek hakowy owal chrom satyna lub czarny klucz + uchwyty owalne / Oval hook lock, satin chrome or black Key + oval handles				Uchwyt wpuszczany: owal w prostokącie lub owal w owalu kolory: chrom satyna, czarny, chrom, złoty połysk / Mortise handle: oval in a rectangle or oval in an oval colours: satin chrome, black, chrome, glossy gold		

* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I AKCESORIÓW UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND ACCESSORIES, CONTACT OUR ADVISER



KONSTRUKCJA | CONSTRUCTION

W ofercie do skrzydła Cava Stark dostępne są dedykowane opaski ościeżnicowe o szerokości 60 lub 80 mm.
The Cava Stark door leaf range includes dedicated door frame bands with a width of 60 or 80 mm.



CAVA STARK Z LISTWAMI OŚCIEŻNICOWYMI
CAVA STARK WITH DOOR FRAME STRIPS

Grubość opaski / Thickness of the frame - 18 mm



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = Sp - 30$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$Sz = 2xS + 50$
HZ	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$HZ = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	670	770	870	970	1070	$Sp = S + 30$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2xS - 20$
HK	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S$

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = (Sp + 60)/2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H = Hp - 14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2590	2990	3390	3790	4190	$Sz = 4xS + 30$
HZ	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	$HZ = H + 74$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	1290	1490	1690	1890	2090	$Sp = 2xS + 10$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp = H + 14$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2xS - 20$
HK	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	$Ho = H + 28$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$Sx = S$

ESTIMA

◆ System do przesuwanych drzwi chowanych w ścianę.

◆ Stalowa kasetka bezościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.

◇ System for sliding doors hidden in the wall.

◇ The steel frameless cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS




wykonane z aluminium i stali
made of aluminum and steel



łatwe w serwisowaniu
easy maintenance




jedno lub dwuskrzydłowe
single or double leaf



bez ościeżnicy
without frame



kasetka do G-K i muru
cassette for plaster-board and solid walls



grubość ściany
wall thickness



maksymalna waga skrzydła
maximum leaf weight



okucie SLX
SLX hardware


PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS



drzwi chowane w ścianę
doors sliding into the wall




możliwość montażu zamka
possibility of lock mounting



maksymalne przejście 61-101 cm
maximum passage 61-101 cm




drzwi nietypowe
unusual doors



maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA
- ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY. / AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS - ASK FOR DETAILS.

** maksymalna wysokość dla drzwi Cava: 250 cm
/ maximum height for Cava doors: 250 cm

CAVA®
doors production

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA/NAME	profil aluminiowy / aluminium profile				profil boczny pionowy Estima LEWY PRAWY Estima side vertical profile		profil boczny poziomy side vertical profile	profil bazowy z łącznikami upper base profile with connectors	profil stalowy tylny back steel profile	wspornik rozprężający spreader bracket
	szyna górna upper rail k-100	poziomy górny upper horizontal	środkowy lewy prawy middle left right	tylny z zaślepką rear with cover	100 mm					
RYСУNEK/DRAWING										
KOLOR/COLOR	09	09	09	09 02	09	09	09	09	09	09
1	1	2	2	1	1	1	10	1	1	2
2	2	2	4	0	2	2	20	2	2	2

NAZWA/NAME	okucia hardware	stoper zatrząskowy SLX / stopper	chwytak soft-closer gripper	osadzenie dolne bottom mounting	przewodnik guide	profil W-05 W-05 profile	łącznik kaset cassette connector	mocowanie wpuszczane NISKIE lub WYSOKIE recessed fixing LOW or HIGH	komplet szczotki uszczelka seal-brush set
RYСУNEK/DRAWING									
KOLOR/COLOR								09	02 01
1	2	1	1	1	1	1	0	1	1
2	4	2	2	2	2	2	1	2	2

NAZWA/NAME	samodomykacz dwustronny slx plus double-sided soft-closer slx plus		klamka push / push handle			komplet mocowania do ścian a set of cassettes fixing			uchwyt płaski flat handle		rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip		
	20-50 kg	50-80 kg	01	09	02				09	03	02	kolor color	indeks index
RYСУNEK/DRAWING													
KOLOR/COLOR													
1													
2													

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 132-141 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Konstrukcja kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Szywna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanized steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm fitting width. Universal bottom guide for easy and stable installation on the floor.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniające sztywność konstrukcji kasety, jej postawienie, montaż i obróbkę. Styropianowe dystanse ułatwiające przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19mm long screws for single boarding. Steel spacers to ensure rigidity of the cassette structure and to ensure its erection, assembly and machining. Styrofoam spacers to facilitate the screwing of plasterboard.



Obróbka kasety.

Profile ze stali wielokrotnie giętej do trwałej zabudowy kaset płytami GK. Przy pojedynczym płytowaniu zyskujemy dwie grubości „muru” 100 mm.

Cassette processing.


Profiles made from multi-bent steel for the permanent installation of plasterboard trays. With a single panel, you get two "wall" thicknesses of 100 mm.




PL



ENG



Samodomykacz dwustronny SLX PLUS
double-sided soft-closer SLX PLUS




Demontowalna szyna jezdna.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już oplytowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.

Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy removal of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustment.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne, maksymalna regulacja, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-supported running hardware, maximum adjustability, fixing from the top of the door. Guaranteed to last and smooth running with sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP OFF, synchronous set for two leaves.




Szczotki, uszczelki.

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelki odbojowych do profili wykończeniowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of end caps, dust brushes and bumper gaskets for finishing frame mouldings.



Regulacja głębokości drzwi.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie na dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.

Door depth adjustment.

Steel stopper profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the depth of the door in the cassette at any stage of door use. One stopper works with hardware, self-closing and TIP OFF.

AKCESORIA*
ACCESSORIES*

NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			tip-off
ATRYBUT/FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg	
RYSunEK/DRAWING				








UCHWYTY / HANDLES*

Uchwyt wpuszczany okrągły kolor: czarny, chrom satyna, chrom, złoto / Mortise round handle black, satin chrome, chrome, gold	Zamek hakowy Bonaiti B1R wc + uchwyty owalne kolor: chrom satyna lub czarny mat / Bonaiti B1R hook lock toilet + oval handles colour: satin chrome or black mat Zamek hakowy owal chrom satyna lub czarny klucz + uchwyty owalne / Oval hook lock, satin chrome or black Key + oval handles	Uchwyt wpuszczany: owal w prostokącie lub owal w owalu kolory: chrom satyna, czarny, chrom, złoty połysk / Mortise handle: oval in a rectangle or oval in an oval colours: satin chrome, black, chrome, glossy gold
---	--	--

* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I AKCESORIÓW UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND ACCESSORIES, CONTACT OUR ADVISER

NOTATKI / NOTES





S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = Sp + 40$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 11$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1390	1590	1790	1990	2190	$Sz = 2 \times S + 110$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2090	2090	2090	2090	2090	$Hz = H + 70$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage width [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 40$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clearance passage height [mm]	2031	2031	2031	2031	2031	$Hp = H + 11$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1345	1545	1745	1945	2145	$Sk = Sz - 45$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2044	2044	2044	2044	2044	$Ho = H + 24$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 115$

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	640	740	840	940	1040	$S = (Sp + 80) / 2$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	$H = Hp - 11$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2730	3130	3530	3930	4330	$Sz = 4 \times S + 170$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2090	2090	2090	2090	2090	$Hz = H + 70$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	$Sp = 2 \times S - 80$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2031	2031	2031	2031	2031	$Hp = H + 11$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1337	1537	1737	1937	2137	$So = Sz / 2 - 28$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2044	2044	2044	2044	2044	$Ho = H + 24$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 115$

STANLUX SLX

- ◆ System do przesuwanych drzwi przejściowych.
- ◆ Uniwersalne rozwiązanie do grubości skrzydła 18-40mm dzięki możliwości zastosowania różnych profili montażowych.
- ◇ Wall-mounted system for sliding wicket doors.
- ◇ Universal solution for the leaf thickness of 18-40mm thanks to the possibility of using various mounting profiles.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL wykonane z aluminium made of aluminum	RAL malowane w kolorach painted in colors	naścienny wall-mounted system	do sufitu ceiling mounted system
G-K system do G-K i muru system for plasterboard and solid walls	MIN 60 MM min. grubość ściany minimum wall thickness	SYNCHRO otwierane synchroniczne hinges as standard	SLX okucie SLX SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

UNIVERSAL drzwi przesuwne sliding doors	GUIDED stabilne drzwi prowadzenie dolne stable door - bottom guide	różne powłoki various coatings	CUSTOM drzwi nietypowe unusual doors
MAX maksymalny wymiar maximum dimension	CUSTOM personalizowane wymiary personalized dimensions	ADJUST regulacja 2D 2D adjustment	AUTO samodomykacz soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.

CAVA
doors production

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	profil naścienny / wall mounted profile RODZAJ / TYPE									maskownica / rail cover			szyna górna upper rail K-032	profil W-05 W-05 profile	
	MONTAŻOWY / MOUNTING*			DYSTANSOWY / DISTANCE**			DYSTANS POD OŚCIEŻNICĘ***								
ATRYBUT / FEATURE	09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	09	
KOLOR / COLOR	09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	09	
RYSUNEK / DRAWING															
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
NAZWA / NAME	okucie hardware			PB-075 mocowanie do płyty fastening to board PB-075			stoper stopper			przewodnik guide			przewodnik Stanlux długi lub or Stanlux guide long		przewodnik Stanlux krótki Stanlux guide short
RYSUNEK / DRAWING															
KOLOR / COLOR										01 02					
1	2			2			2			2			1		1
2	4			4			4			4			2		2

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU STANLUX SLX
ELEMENTS INCLUDED IN THE STANLUX SLX KIT

WYKOŃCZENIE W KOLORZE BIAŁY MAT NA ZAPYTANIE
MAT WHITE FINISH ON REQUEST

* PRZY ZESTAWIE Z PROFILEM MONTAŻOWYM
* IN A SET WITH A MOUNTING PROFILE


** PRZY ZESTAWIE Z PROFILEM DYSTANSOWYM
** IN A SET WITH A SPACER PROFILE

*** PRZY ZESTAWIE Z MOCOWANIEM SUFITOWYM
*** WITH A CEILING MOUNT

NAZWA / NAME	system samoczynnego domykania skrzydła Stanlux Stanlux leaf soft-closing system	samodomykacz dwustronny SLX PLUS double-sided softcloser SLX PLUS	komplet Stanlux Synchronik Stanlux Synchronik Set	uchwyt płaski / flat handle	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip
	KOLOR / COLOR	20-50 kg 50-80 kg		02 03 09	kolor color
RYSUNEK / DRAWING					
					09 03 02 05 06 07 08

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Profile montażowe.

Aluminiowe profile dystansowe - zapewniają łatwy montaż w jednej z trzech wybranych odległości drzwi od ściany. Idealne dla różnych grubości drzwi ale i zamontowanych na ścianie gniazdek, listew przypodłogowych lub ościeżnic.

Mounting profiles.

Aluminium spacer profiles - provide easy installation at one of three selected door/wall distances. Ideal for different door thicknesses but also for wall-mounted sockets, skirting boards or door frames.




Szyna jezdna.

Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu na profilu ściennym lub przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Running rail.

Reinforced aluminium rail, for mounting on the wall profile or via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX fitting.




Montaż szyny jezdnej.

Na wybranym profilu ściennym przez prosty „zaklik”. Sztywna i stabilna konstrukcja. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd bez maskownicy i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple “click”. Rigid and stable construction. The rail does not need to be undrilled, retaining an aesthetically pleasing appearance without a bezel and an intact chamber for the system’s fittings.



Maskownica systemu.

Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Zapewnia estetyczną osłonę szyny jezdnej i górnej krawędzi drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurzowej.

System bezel.


Aluminium cover for the running rail, mounted on the “click”. Dimensions adapted to the length of the track. Provides an aesthetically pleasing cover for the running rail and top edge of the door. A dust brush may be fitted.



PL



ENG




Zaśleпки systemu.

Dedykowane komplety zaślepek, dopasowane do wybranego wariantu profilu ściennego i szyny lub wersji szyny sufitowej. Łatwy, precyzyjny montaż. Estetyczny wygląd całego systemu.

System end caps.

Dedicated sets of end caps, matching the selected wall profile and rail variant or ceiling rail version. Easy, precise installation. Aesthetically pleasing appearance of the entire system.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne, maksymalna regulacja, mocowanie od góry drzwi. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 100 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-supported running hardware, maximum adjustability, attachment from above the door. Guaranteed to last and smooth running with sash weights up to 100 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP OFF, synchronous set for two leaves.




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłogi lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafkach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.



Regulacja głębokości.

Specjalny rodzaj zastosowanych stoperów drzwiowych i mocowań umożliwiające precyzyjne ustawienie położenia głębokości chowania drzwi w systemie w dowolnym etapie użytkowania. Stopery drzwiowe montowane bezpośrednio w szynie przesuwnej.


Depth adjustment.

The special type of door stoppers and mountings used enable the precise positioning of the retracting depth of the door in the system at any stage of use. Door stops mounted directly in the sliding track.


AKCESORIA* ACCESSORIES*	NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer		
	ATRYBUT/ FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg
	RYSUNEK/ DRAWING			
		 UCHWYTY / HANDLES*		
		Uchwyt wpuszczany okrągły kolor: czarny, chrom satyna, chrom, złoto / Mortise round handle black, satin chrome, chrome, gold		Uchwyt wpuszczany: owal w prostokącie lub owal w owalu kolory: chrom satyna, czarny, chrom, złoty połysk / Mortise handle: oval in a rectangle or oval in an oval colours: satin chrome, black, chrome, glossy gold

* PEŁNĄ OFERTĘ MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ I AKCESORIÓW UZYSKASZ KONTAKTUJĄC SIĘ Z NASZYM DORADCĄ
* FOR A FULL RANGE OF POSSIBLE SOLUTIONS AND ACCESSORIES, CONTACT OUR ADVISER







NOTATKI / NOTES



WARIANT I / VARIANT I D = 24 ÷ 40



WARIANT II / VARIANT II D = 18 ÷ 24



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	1200	1300	S = So + 100
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	H = Ho - 50 - 10
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Complete system width [mm]	1334	1534	1734	1934	2134	2334	2534	Sz = 2xS - 66
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Complete system height [mm]	2179	2179	2179	2179	2179	2179	2179	H _z = Ho + 50 + 69
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	Sp = S + 20
Hp=Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	Ho = Hp = H - 50 + 10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	1050	1150	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	50	50	Sy = 50
Sk	Długość szyny [mm] / Running rail length [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	2330	2530	Sk = Sz - 4

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	1200	1300	S = So + 100
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	H = Ho - 68 - 10
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40	18-40
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Complete system width [mm]	1334	1534	1734	1934	2134	2334	2534	Sz = 2xS - 66
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200	So = S - 100
H _z =H _o	Wysokość całkowita systemu [mm] / Complete system height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	Ho = Hz = H + 68 + 10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	1050	1150	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	50	50	Sy = 50
Sk	Długość szyny [mm] / Running rail length [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	2330	2530	Sk = Sz - 4

PROFILE
STANLUX SLX

STANLUX SLX
PROFILES


WARIANTY/ OPTIONS	z profilem naściennym montażowym with mounting wall profile			z profilem dystansowym do ściany with wall distance profile			z profilem naściennym pod ościeżnicę with wall profile for door rame		
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA / FILLING THICKNESS	18-24 mm			25-40 mm			40 mm z ościeżnicą o grubości opaski 18 mm 40 mm thick door leaf with 18 mm frame		
RYSUNEK/ DRAWING									
ZASŁEPKI/ SIDE PLUGS									
KOLOR ZASŁEPE/ SIDE PLUGS'S COLOR	09	03	02	09	03	02	09	03	02
INDEKS / INDEX	L 41199200 P 41199100	L 41199201 P 41199101	L 41199203 P 41199103	L 41199400 P 41199300	L 41199401 P 41199301	L 41199003 P 41198003	L 43720000 P 43710000	L 43720001 P 43710001	L 43720003 P 43710003
	1			1			1		
	1			1			1		

WARIANTY/ OPTIONS	z profilem mocowanym do sufitu with a profile attached to the ceiling								
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA FILLING THICKNESS	18 – 40 mm								
RYSUNEK/ DRAWING									
ZASŁEPKI/ SIDE PLUGS									
KOLOR ZASŁEPE/ SIDE PLUGS'S COLOR	09	03	02	09	03	02	09	03	02
INDEKS / INDEX	41217300	41217301	41217303	L 41199200 P 41199100	L 41199201 P 41199101	L 41199203 P 41199103	L 41199400 P 41199300	L 41199401 P 41199301	L 41199003 P 41198003
	1			2			1		
	1			2			1		

KOMPLETY / SETS

ILOŚĆ SKRZYDEŁ NUMBER OF LEAVES	INDEKS INDEX	NAZWA / NAME
	41206000	Komplet STANLUX SLX 100kg/1sk / STANLUX SLX kit 100 kg /1 leaf
	41207000	Komplet STANLUX SLX 100kg/2sk / STANLUX SLX kit 100 kg/2 leaves
	46811000	Komplet STANLUX SLX Synchronik / STANLUX SLX Synchronic kit

NOTATKI / NOTES



LOFT



- ◆ System do przesuwanych drzwi w stylu industrialnym.
- ◆ Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej i nieregulowanej.
- ◇ System for sliding doors in an industrial style.
- ◇ Running elements painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in regulated and non-regulated versions.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL
wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny wall-mounted system

G-K WALL
system do G-K i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją
adjustable doors

AUTO
samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA / NAME	komplet okuć loft / loft hardware set				komplet szyna loft / loft rail set						profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem / anti-falling out		
	RODZAJ / TYPE		N/REG		DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGHT		N/REG		REG			N/REG		
	REG	lub	05	06	2m	2,5m	3m	05	06	05		06		
KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06
RYSUNEK / DRAWING														
1	1	1	1	1						1	2	2		
2	2	2	2	2						2	4	4		

NAZWA / NAME	odbojnik / bumper				komplet mocowań do szyny / set of rail mounts						prowadnik lower guide			
	GÓRNY UPPER		DOLNY LOWER		REG		N/REG		N/REG					
	05	06	05	06	2m/2,5m	3m	2m/2,5m	3m	05	06				
KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06	05*	06	05	06	05	06	05	06
RYSUNEK / DRAWING														
1	2	2	2	1						1				
2	4	2	2	2						2				

2 = 1 + 1 + 1
* na zapytanie * on request

NAZWA / NAME	prowadnik Loft regulowany regulatd lower guide		samodomykacz Loft 80kg soft-closer for Loft 80kg		komplet uchwytów Loft Grot tip handles for Loft Set		komplet uchwytów Loft Prosty square head door handle for Loft Set		rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip	
	05	06	05	06	05	06	05	06	kolor color	
RYSUNEK / DRAWING									09	
									03	
									02	
									05	
									06	
									07	
									08	

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuć oraz akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally varnished in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kolnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylized screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łożyskowane okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją lub bez. Montaż łap dekoracyjnych od frontu drzwi. W komplecie stylizowane śruby i nakrętki.

Stylized fittings.

Large loft-style bearing hardware in adjustable or non-adjustable versions. Mounting of decorative feet from the front of the door. Stylized screws and nuts included.



Odbojniki.

Górne, łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne odbojniki, mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają „łódkowaniu” drzwi.

Bumpers.


Upper, easy-to-install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Lower bumpers, fixed to the wall on both sides of the system, prevent the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa, mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic guide, fixed to the floor or steel mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a major advantage with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing elements.

Optional elements that impart smoothness, security and comfort to door movement. Housed in a stylized "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

An element with a graduated security scale, mounted from the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the rail.





Ozdobne akcesoria.


Stylizowane uchwyty oraz narożniki wykończeniowe podkreślające loftowy, industrialny charakter drzwi. Dostępne jako elementy opcjonalne.

Decorative accessories.


Stylized handles and finishing corners to emphasise the loft, industrial character of the door. Available as optional elements.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	S = So + 80
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	H = Ho + 219
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	Sz = 2xS
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	Hz = Ho+174
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	So = S - 100
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	Ho = H-50+10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	Sy = 50




NOTATKI / NOTES



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = S_o + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = H_o + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	$Sz = 2 \times S$
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	$H_z = H_o + 174$
S _o	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	$S_o = S - 100$
H _p = H _o	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	$H_o = H - 50 + 10$
S _p	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$S_p = S_o - S_y$
S _y	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$S_y = 50$

LOFT ART



- ◆ System do przesuwanych drzwi w stylu industrialnym.
- ◆ Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej i nieregulowanej.
- ◇ System for sliding doors in an industrial style.
- ◇ Running elements painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in regulated and non-regulated versions.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL
wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny wall-mounted system

G-K WALL
system do G-K i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją
adjustable doors

AUTO
samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA / NAME	komplet okuć Loft Art / Loft Art hardware set				komplet szyna Loft / Loft rail set						profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem anti-falling out protection for door
	RODZAJ / TYPE		DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGTH									
	REG	lub N/REG	2m	2,5m	3m							
ATRYBUT / FEATURE	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06		
KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06		
RYSUNEK / DRAWING												
1	1		1		1						1	2
2	2		2		2						2	4

NAZWA / NAME	odbojnik / bumper				komplet mocowań do szyny / set of rail mounts						prowadnik lower guide			
	GÓRNY UPPER		DOLNY LOWER		REG			N/REG						
	2m/2,5m	3m	2m/2,5m	3m	05 <th>06 <th>05* <th>06 <th>05 <th>06 </th></th></th></th></th>	06 <th>05* <th>06 <th>05 <th>06 </th></th></th></th>	05* <th>06 <th>05 <th>06 </th></th></th>	06 <th>05 <th>06 </th></th>	05 <th>06 </th>	06				
ATRYBUT / FEATURE	05	06	05	06	05	06	05*	06	05	06	05	06	05	06
KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06	05*	06	05	06	05	06	05	06
RYSUNEK / DRAWING														
1	2		2		1						1			
2	4		2		2						2			

2 [icon] = 1 [icon] + 1 [icon] + 1 [icon]
* na zapytanie * on request

NAZWA / NAME	prowadnik Loft regulowany regulatd lower guide		samodomykacz Loft 80kg soft-closer for Loft 80kg		komplet uchwytów Loft Grot tip handles for Loft Set		komplet uchwytów Loft Prosty square head door handle for Loft Set		rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip	
	05	06	05	06	05	06	05	06	kolor color	
ATRYBUT / FEATURE	05	06	05	06	05	06	05	06	09	
KOLOR / COLOR	05	06	05	06	05	06	05	06	03	
RYSUNEK / DRAWING									02	
1									05	
2									06	
3									07	
4									08	

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POLYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE	




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, malowana strukturalnie, dostępna w wybranym odcinku. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe, pasujące do rozmieszczenia okuć i akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally coated, available in the chosen section. Precisely pre-marked mounting holes to suit the arrangement of fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przyściennych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylized screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łożyskowane okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją lub bez. Montaż łap dekoracyjnych od góry drzwi pozwala bardziej wyeksponować samo skrzydło.

Stylized fittings.

Large loft-style bearing hardware in adjustable or non-adjustable versions. Mounting the decorative feet from the top of the door allows the leaf itself to be more prominent.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu zapobiegają „łódkowaniu” drzwi.

Bumpers.


Easy-to-install upper two-piece bumpers responsible for adjusting the door position. Lower bumpers, attached to the wall on both sides of the system, prevent the door from "boating".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing door closers.

Optional elements that give smooth, safe and comfortable door movement, concealed in a stylized "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

Stepped safety element, mounted on the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the track.




Łącznik.

Wyglądem nawiązujący do pozostałych elementów systemu - minimalistyczny łącznik, umożliwiający połączenie dwóch szyn w celu stworzenia systemu dwuskrzydłowego. Element opcjonalny.

Connector.

A minimalist linking element, similar in appearance to the rest of the system, which enables two rails to be connected to create a two-wing system. Optional element.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	S = So + 80
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	H = Ho + 219
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	Sz = 2xS
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2234	2234	2234	2234	2234	Hz = Ho + 174
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	So = S - 100
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2055	2055	2055	2055	2055	Ho = H - 55 + 10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	Sy = 50

LOFT IDEA



- ◆ Nawierzchniowy system do przesuwanych drzwi w stylu industrialnym.
- ◆ Ukryte od wewnątrz okucia jezdne nadają wrażenia zawieszenia drzwi w przestrzeni.
- ◆ Nie wymaga frezowania pod okucia.
- ◇ Wall-mounted system for sliding doors in an industrial style.
- ◇ The sliding hardwares hidden from the inside give the impression of hanging the door in space.
- ◇ It does not require milling for hardwares.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL
wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny wall-mounted system

G-K WALL
system do G-K i muru
system for plaster-board and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją
adjustable doors

AUTO
samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.




STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA/NAME	komplet okuć Loft Idea / Loft Idea hardware set		komplet Szyna Loft / Loft rail set			profil W-05 W-05 profile	zabezpieczenie przed wypadaniem / anti-falling out protection for door
	RODZAJ / TYPE		DŁUGOŚĆ SZYNY / RAIL LENGHT				
ATRYBUT/FEATURE	REG	lub N/REG	2m	2,5m	3m		
KOLOR/COLOR	06						
RYSUNEK/DRAWING							
KOLOR/COLOR	1	1	1	1	1	2	

NAZWA/NAME	odbojnik / bumper		komplet mocowań do szyny / set of rail mounts	przewodnik lower guide
	GÓRNY UPPER	DOLNY LOWER		
ATRYBUT/FEATURE			06	
KOLOR/COLOR	06			
RYSUNEK/DRAWING				
KOLOR/COLOR	2	2	1	1

NAZWA/NAME	przewodnik Loft regulowany regulatable lower guide	komplet uchwytów Twin Art /Twin Art handles set	komplet samodomykacza Loft Idea 18-50 mm/Loft Idea 18-50mm soft-closer set	komplet uchwytów Loft Grot tip handles	komplet uchwytów Loft Prosty / square head door handle for Loft Set	rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip
	05	06	06			kolor / color
RYSUNEK/DRAWING						
KOLOR/COLOR	05	06	06			09 03 02 05 06 07 08

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POLYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, malowana strukturalnie, dostępna w wybranym odcinku. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe, pasujące do rozmieszczenia okuć i akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally coated, available in the chosen section. Precision-marked, factory-applied mounting holes to match the arrangement of fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kolnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kolki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers give rigidity to the rail fixing. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.




Okucie.

Łożyskowe okucia mocowane do tylnej krawędzi skrzydła. Gwarancja płynnego przesuwu skrzydła o wadze nawet do 100 kg.

Fittings.

Bearing-mounted fittings fixed to the rear edge of the sash. Guarantees smooth movement of up to 100 kg.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne zaustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają "łódkowaniu" drzwi.

Bumpers.


Top - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - fixed to the wall on both sides of the system, prevents the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing door closers.

Optional elements that give smooth, safe and comfortable door movement, concealed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

Stepped safety element, mounted on the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the track.






Ozdobne akcesoria.


Stylizowane uchwyty oraz narożniki wykończeniowe podkreślające loftowy, industrialny charakter drzwi. Dostępne jako elementy opcjonalne.

Decorative accessories.

Stylised handles and finishing corners to emphasise the loft, industrial character of the door. Available as optional elements.



**DYSTANS OD ŚCIANY
DISTANCE FROM THE WALL:**



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	S = So + 100
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2200	2200	2200	2200	2200	H = Ho + 140
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	18-50	18-50	18-50	18-50	18-50	18-50
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1400	1600	1900	2000	2200	Sz = 2xS
HZ	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2210	2210	2210	2210	2210	HZ = H + 10
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	So = S - 100
Hp = Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	Ho = H-150+10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	Sy = 50

AERO



- ◆ Nawierzchniowy system do przesuwanych drzwi z ukrytymi od wewnątrz okuciami jezdnymi.
- ◆ Sprawia wrażenie zawieszenia skrzydła w przestrzeni.
- ◇ Wall-mounted system for sliding doors with sliding hardware hidden from the inside.
- ◇ It gives the impression of suspending the leaf in space.

PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
wykonane z aluminium
made of aluminum

MIN 60 MM
min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny wall-mounted system

G-K WALL
system do G-K i muru
system for plaster-board and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX
maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM
personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST
drzwi z regulacją
adjustable doors

AUTO
samodomykacz
soft-closer

GOTOWE ROZWIĄZANIE Z DEDYKOWANYMI DRZWIAMI DREWNIANYMI MARKI CAVA – ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY.
AVAILABLE WITH CAVA WOODEN DOORS – ASK FOR DETAILS.



STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA/NAME	komplet okuć Aero Aero hardware set	szyna Aero Aero rail	profil naścienny Aero Aero wall profile	komplet montażowy Assembly set	chwytak samodomykacza soft-closer gripper	blokada od wypadania locking from falling out
KOLOR/COLOR	09	09 02	09 02		01	01
RYSUNEK/DRAWING						
	1	1	1	1	2	2
	2	1	1	2	4	4

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU AERO
ELEMENTS INCLUDED IN THE AERO KIT

NAZWA/NAME	profil W-05 W-05 profile	komplet samodomykaczy soft-closer's set	przewodnik lower guide
KOLOR/COLOR	09		02
RYSUNEK/DRAWING			
	1	1	1
	2	2	2

NAZWA/NAME	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip	uchwyt płaski flat handle
KOLOR/COLOR	09 03 02 05 06 07 08	09 03 02
RYSUNEK/DRAWING		


KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE

**Aluminiowy profil montażowy.**

Sztywny profil gwarantujący sztywność konstrukcji. Łatwy montaż zapewnia niewielką odległość skrzydła od ściany dającą minimalne prześwity po bokach.

Aluminium mounting profile.


Rigid profile to guarantee the rigidity construction. Easy installation ensures a small distance between the leaf and the wall giving minimal side clearances.

**Szyna.**

Estetyczna szyna jezdna, dedykowana do montażu na profilu ściennym. Wysoka jakość pracy wynika ze stabilności systemu. Estetyczny kształt szyny, idealnie dopasowany do dedykowanych okuć.

Rail.


An aesthetically pleasing running rail, dedicated to mounting on a wall profile. The high quality of work is due to the stability of the system. Aesthetically pleasing rail shape, ideally suited to the dedicated fittings.

**Montaż szyny jezdnej.**

Na wybranym profilu ściennym przez prosty „zaklik”. Szyna nie musi być niewiercona, zachowując estetyczny wygląd i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple "click". The rail does not need to be undrilled, maintaining an aesthetically pleasing appearance and an intact compartment for the system's fittings.

**Okucie Aero.**

Łożyszkowane okucia mocowane do tylnej krawędzi skrzydła w specjalnie wyfrezowanych komorach. Duży zakres regulacji. Gwarancja i płynny przesuw skrzydła o wadze do 60 kg.

Aero hardware.


Bearing-mounted fittings fixed to the rear edge of the sash in specially milled chambers. Large adjustment range. Guaranteed and smooth movement of the sash weighing up to 60 kg.



PL




ENG

**Okucie.**

Zabezpieczenie przed wypadaniem i chwytnak samodomykacza, współpracując z samodomykaczami, są odpowiedzialne za ustawienie oraz przytrzymanie drzwi w stabilnej pozycji.

Hardware.


Anti-drop protection and self-closing catches, working in conjunction with self-closing devices, are responsible for positioning and holding the door in a stable position.

**Samodomykacze Aero.**

Wchodzące w skład systemu elementy dwukierunkowe, nadające płynność i komfort przesuwu. Proste w montażu wewnątrz szyny jezdnej.

Aero self-closing devices.


The bi-directional elements of the system, giving smooth and comfortable movement. Simple to install inside the running rail.

**Prowadnik dolny.**

Tradycyjny prowadnik z tworzywa sztucznego mocowany do podłoża lub stalowy montowany do ściany w dwóch opcjach dystansowych. Brak konieczności wiercenia w podłożu jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafkach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.




Traditional plastic runner fixed to the floor or steel runner mounted to the wall in two spacer options. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.

**Zaślepki systemu.**


Dedykowane komplety zaślepek dopasowane do profilu ściennego i szyny. Łatwość ich montażu i estetyczny, minimalistyczny wygląd całego systemu to poszukiwane rozwiązanie.

System plugs.

Dedicated sets of end caps to match the wall profile and rail. Their ease of assembly and the aesthetic, minimalist appearance of the entire system is a sought-after solution.



DYSTANS OD ŚCIANY
DISTANCE FROM THE WALL:



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = S_o + 100$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2140	2140	2140	2140	2140	$H = H_o + 150 - 10$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1300	1500	1700	1900	2100	$S_z = 2 \times S - S_y - 50$
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2290	2290	2290	2290	2290	$H_z = H_o + 150$
D _z	Grubość systemu [mm] bez drzwi / System thickness [mm] without doors	54	54	54	54	54	$D_z = D + 14$
S _o	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	900	1000	$S_o = S - 100$
H _p =H _o	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	$H_o = H - 150 + 10$
S _p	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$S_p = S_o - S_y$
S _y	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	$S_y = 50$
S _k	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1290	1490	1690	1890	2090	$S_x = S_z - 10$

VISIO GLASS 40



- ◆ System aluminiowych ościeżnic do rozwiernych drzwi licujących się ze ścianą.
- ◆ Efekt ukrytych drzwi dzięki specjalnej konstrukcji i regulowanym zawiasom.
- ◆ Stanowi idealne doświetlenie przestrzeni.

- ◇ System of aluminum door frames for hinged doors flushed with the wall.
- ◇ Hidden door effect thanks to the special design and regulated hinges.
- ◇ It is the perfect illumination of the space.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL wykonane z aluminium made of aluminum	RAL malowane w kolorach painted in colors	B ościeżnica z belką frame with beam	O ościeżnica bez belki frame without beam
G-K ościeżnica do G-K i muru frame for plaster-board and solid wall	MIN 60 MM min. grubość ściany minimum wall thickness	HINGE zawiasy w standardzie hinges as standard	LOCK zamek w standardzie lock as standard

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT drzwi zlicowane ze ścianą doors flush with the wall	150° drzwi otwierane na zewnątrz doors opening outwards	CUSTOM otworowanie szkła pre-drilled glass	CUSTOM drzwi niestandardowe custom doors
MAX maksymalny wymiar maximum dimension	CUSTOM personalizowane wymiary personalized dimensions	ADJUST drzwi z regulacją zawiasów 3D doors with adjustable hinges 3D	CUSTOM rączka relingowa reling grip

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU VISIO PURE GLASS
ELEMENTS INCLUDED IN THE VISIO PURE GLASS KIT

NAZWA / NAME	profil zewnętrzny poziomy horizontal outer profile			profil zewnętrzny pion zawiasowy outer vertical hinge profile			profil zewnętrzny pion zaczepowy outer vertical hook profile			plyta dystansowa spacer plate	wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		wspornik narożny montażowy mounting corner bracket		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector		
KOLOR / COLOR	10	11	12	10	11	12	10	11	12										
ATRYBUT / FEATURE	Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM		BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM
RYSUNEK / DRAWING																			
	1	0		1			1			2	2 lub/or 3	4	4 lub/or 6	2	0	2	0	4	0

AKCESORIA
ACCESSORIES


NAZWA / NAME	zamek magnetyczny Balance magnetic lock Balance	zamek do szkła 8 mm / lock for glass 8 mm klucz / key klamka / handle WC	blacha zaczepowa strike plate	klamka do drzwi szklanych / handle for glass door	wkładka WC do drzwi WC insert for the door
KOLOR / COLOR	09	02	09	09	09
RYSUNEK / DRAWING					

NAZWA / NAME	uszczelka do ościeżnicy door frame seal				zawias do szkła Meroni Meroni hinge for glass				rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip				
KOLOR / COLOR	01	02	09	18	09				kolor color	indeks index			
RYSUNEK / DRAWING									09	91299000			
									03	91299001			
									02	91299003			
									05	91299012			
									06	91299008			
									07	91299015			
									08	91299013			

KOLORY
COLORS

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE
18							
BRAZOWY BROWN							







Profil ościeżnicy.

Wielokomorowy, sztywny profil aluminiowy. Specjalnie zaprojektowany kształt, powłoka i ryflowane powierzchnie ułatwiają obróbkę budowlaną. Odporny na wilgoć.

Frame profile.

Multi-chambered, rigid aluminium profile. Specially designed shape, coating and corrugated surfaces make it easy to work with. Moisture-resistant.




Obróbka profilu.

Zewnętrzne ścianki ościeżnicy zew. pozwalają zlicować materiał lub dowolny dekor do 4 mm. Obróbkę grubości ściany do ościeżnicy ułatwia specjalna 12 mm komora np. pod płytę GK lub płytkę łazienkową.

Profile machining.

The outer walls of the outer frame allow the fabric or any decor to be flush-mounted up to 4 mm. The processing of the wall thickness into the frame is facilitated by a special 12 mm chamber, e.g. for plasterboard or bathroom tiles.




Zamek magnetyczny BALANCE.

Bezklamkowy zamek magnetyczny do stosowania w drzwiach całoszklanych i drewnianych. Dyskretny element stabilizujący drzwi w pozycji zamkniętej.

Magnetic lock BALANCE.

A keyless magnetic lock for use on all-glass and wooden doors. A discreet element that stabilises the door in the closed position.




Zestaw monterski.

Blachy i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeżnicy oraz drzwi. Kotwy mocujące, których kształt oraz rozmiar można dopasować do płaszczyzn otworu.

Assembly kit.

Assembly sheets and struts to maintain the same width and geometry of the frame and door. Fixing anchors whose shape and size can be adapted to the opening planes.





Malowana ościeżnica.

Fabrycznie pokryta grubą warstwą białego, estetycznego podkładu. Zapewnia łatwość obróbki malarskiej, prosty montaż uszczelek, okuć i drzwi.

Painted frame.

Factory coated with a thick layer of white aesthetic primer. Provides easy paint treatment, simple installation of seals, fittings and doors.




Zawias do szkła.

Montowane do stabilnego profilu ościeżnicy. Bez pęknięć ściany. Kąt otwarcia drzwi wynosi 150°.

Glass hinge.

Mounted to a stable frame profile. No cracks in the wall. The opening angle of the door is 150°.




Uszczelka drzwi.

Kształt uszczelki powoduje prosty i szybki montaż oraz demontaż na każdym etapie. Jej wymiary i materiał zapewniają lepszą akustykę oraz szczelność drzwi.

Door seal.

The shape of the seal makes it easy and quick to install and remove at any stage. Its dimensions and material ensure better acoustics and door tightness.



Regulacja 3D+.

Pozostałe akcesoria jak relingi, pochwyty zamki i klamki z pełnym zakresem regulacji w kilku płaszczyznach.

3D+ adjustment.


Other accessories such as rails, locking handles and handles with a full range of adjustment in several planes.



PL



ENG



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	615	715	815	915	1015	S = Sp + 15
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	H = Hp
Sz	Szerokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total width of the frame [mm]	685	785	885	985	1085	Sz = S + 65
Hz	Wysokość całkowita ościeżnicy [mm] / Total height of the frame [mm]	2060	2060	2060	2060	2060	Hz = H + 40
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance width of the frame [mm]	600	700	800	900	1000	Sp = S - 15
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Clearance height of the frame [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	Hp = H
So	Szerokość otworu montażowego [mm] / Wall hole width [mm]	705	805	905	1005	1105	So = S + 85
Ho	Wysokość otworu montażowego [mm] / Wall hole height [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	Ho = H + 50

VISIO PURE GLASS

- ◆ Zlicowane: tafla szkła, ościeżnica/ściana oraz zawiasy.
- ◆ Szybki i łatwy montaż, bez konieczności otworowania szkła pod zawiasy, zamek i pochwyt.
- ◇ The effect of flush: glass panel, frame/wall and hinges.
- ◇ Quick and easy installation, without the need to open the glass for hinges, lock and hilt.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL wykonane z aluminium made of aluminum	RAL malowane w kolorach painted in colors	B ościeżnica z belką frame with beam	O ościeżnica bez belki frame without beam
G-K ościeżnica do G-K i muru frame for plaster-board and solid wall	MIN 60 MM min. grubość ściany minimum wall thickness	TECTUS zawiasy w standardzie hinges as standard	LOCK zamek w standardzie lock as standard

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

FRONT drzwi zlicowane ze ścianą doors flush with the wall	180° drzwi otwierane na zewnątrz doors opening outwards	szkło bez otworowania drill-free glass	CUSTOM drzwi niestandardowe custom doors
MAX maksymalny wymiar maximum dimension	CUSTOM personalizowane wymiary personalized dimensions	ADJUST drzwi z regulacją zawiasów 3D doors with adjustable hinges 3D	3M naklejany uchwyt stick-on handle

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA / NAME	profil zewnętrzny poziomy horizontal outer profile			profil zewnętrzny pion z zawiasowy outer vertical hinge profile			profil zewnętrzny pion zaczepowy outer vertical hook profile			plyta dystansowa spacer plate	wspornik płyty dystansowej spacer plate bracket		wspornik narożny montażowy mounting corner bracket		kątownik z tworzywa plastic angle bracket		łącznik płaski profili profile flat connector		siatka montażowa mounting mesh		
	10	11	12	10	11	12	10	11	12		Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM	BEZ BELKI NO TOP BEAM	Z BELKĄ TOP BEAM
RYSUNEK / DRAWING																					
	1	0		1			1			2	2 lub /or 3	4	4 lub/or 6	2	0	2	0	4	0	3	2

NAZWA / NAME	zamek magnetyczny Balance magnetic lock Balance				zamek magnetyczny Vitra Vitra magnetic lock klucz/key klamka / handle WC				blacha zaczepowa strike plate				uchwyt KCH 1700 KCH 1700 handle							
KOLOR / COLOR	09				02				14				02 13 16 17				01 02 16 17			
RYSUNEK / DRAWING																				

NAZWA / NAME	uszczelka do szkła seal for glass				zawias Tectus TEG 310 2D (60 lub 80) Tectus TEG 310 2D (60 or 80) hinge				rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip				
KOLOR / COLOR	01	02	09	18	02	13	16	17	kolor color	indeks index			
RYSUNEK / DRAWING									09	91299000			
									03	91299001			
									02	91299003			
									05	91299012			
									06	91299008			
									07	91299015			
									08	91299013			

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POLYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE
10	11	12	13	14	16	17	18
PODKŁAD BIAŁY WHITE BASE	LAKIER BIAŁY WHITE VARNISH	LAKIER CZARNY BLACK VARNISH	CHROM MAT CHROME MAT	CHROM SATYNA CHROME SATIN	STAL STEEL	SZARY GREY	BRAZOWY BROWN

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.




Profil ościeżnicy.

Innowacyjna, wzmocniona i odporna na wilgoć wielokomorowa konstrukcja. Posiada wszystkie zalety ościeżnicy ukrytej, w tym licowanie ze szklaną taflą skrzydła.

Frame profile.

Innovative, reinforced and moisture-resistant multi-chamber design. It has all the advantages of a concealed frame, including facing the glass sheet of the sash.




Składanie.

Wyselekcjonowane, precyzyjnie docięte elementy ościeżnicy – w zestawie z narożnikami. Narożniki zewnętrzne nadają geometryczny kształt ościeżnicy, wewnętrzne zapewniają mocne i praktyczne połączenie profili.

Folding.

Selected, precisely cut frame elements - complete with corners. External corners give the geometric shape of the frame, internal corners provide a strong and practical connection of profiles.




Zestaw monterski.

Blachy narożne i rozpórki montażowe dla zachowania jednakowej szerokości i geometrii ościeżnicy. Kotwy mocujące oraz siatka wzmacniają montaż i ograniczają pęknięcie obróbki ściany.

Assembly kit.

Corner plates and mounting struts to maintain uniform width and geometry of the door frame. Fixing anchors and mesh reinforce the assembly and limit the cracking of the wall treatment.





Obróbka.

Specjalny kształt, powłoka podkładowa i ryflowane powierzchnie profili ułatwiają obróbkę budowlaną. Zewnętrzne ścianki pozwalają zliczować dowolny dekor o grubości 4 mm. Obróbkę grubości ściany ułatwia komora pod płytę GK lub np. kafle.

Processing.

The special shape, primer coating and corrugated profile surfaces make it easier to construction processing. The outer walls allow you to flush any decor with a thickness of 4 mm. The treatment of wall thickness is facilitated by a chamber for plasterboard or tiles, for example.




Zawiasy Tectus 310.

Unikatowe i trwałe zawiasy dostępne w kilku kolorach. Wysoka stabilność i nośność do 80 kg. Przeznaczenie do zlicowanych drzwi szklanych o grubości 8-10 mm, bez potrzeby wiercenia w szkle, co ułatwia montaż i zachowuje integralność szkła.

Tectus 310 hinges.

Unique and durable hinges available in several colours. High stability and load capacity up to 80 kg. Intended for flush glass doors with a thickness of 8-10 mm, without the need to drill into the glass, which facilitates installation and preserves the integrity of the glass.




Szybki i łatwy montaż.

Zawias - element zaciskowy, dedykowany pochwył oraz zamek Balance - elementy naklejane. Okucia nie wymagają otworowania w tafli szkła.

Quick and easy installation.

Hinge - clamping element, dedicated hilt and Balance lock - stick-on elements. The hardware does not require a hole in the glass sheet.




Zamek magnetyczny.

Zapewnia ciche zamykanie. Magnetyczna siła zamka dociąga skrzydło i nie pozwala na jego samoczynne otwieranie. W opcji zamek klamkowy z możliwością wyboru rodzaju zamykania.

Magnetic lock.

Ensures quiet closing. The magnetic force of the lock pulls the door leaf and prevents it from opening on its own. Optional handle lock with a choice of closing types.





Uszczelki.

Łatwe w montażu, minimalistyczne, zapewniające maksymalną izolację akustyczną. Funkcjonalne, szczelne zamykanie przy zachowaniu pełni wglądu do pomieszczenia.

Gaskets.

Easy to install, minimalist, providing maximum sound insulation. Functional, airtight closure while maintaining a full view of the room.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	613	713	813	913	1013	S = Sp + 13
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2020	2020	2020	2020	2020	H = Hp
Sz	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [mm] / External width of the door frame [mm]	699	799	899	999	1099	Sz = S + 86
HZ	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy [mm] / External height of the door frame [mm]	2069	2069	2069	2069	2069	HZ = H + 49
Sp	Szerokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Width of the clear passage in the door frame [mm]	600	700	800	900	1000	Sp = S + 13
Hp	Wysokość światła przejścia w ościeżnicy [mm] / Height of the clear passage in the door frame [mm]	2019	2019	2019	2019	2019	Hp = H - 1
So	Szerokość otworu w ścianie [mm] / Wall hole width [mm]	719	819	919	1019	1119	So = S + 106
Ho	Wysokość otworu w ścianie [mm] / Wall hole height [mm]	2079	2079	2079	2079	2079	Ho = H + 59

STARK GLASS

- ◆ System do przesuwanych drzwi szklanych chowanych w ścianę.
- ◆ Stalowa kasetta ościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.
- ◇ System for sliding doors hidden in the wall.
- ◇ The steel frame cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL
STEEL

wykonane z aluminium i stali
made of aluminum and steel

łatwe w serwisowaniu
easy maintenance

ościeżnice MDF zacięte na 45°
MDF frames cut 45°

ościeżnice MDF zacięte na 90°
MDF frames cut 90°

G-K
WALL

kasetta do G-K i muru
cassette for plasterboard and solid walls

grubość ściany 100 lub 125mm
wall thickness 100 or 125mm

otwierane synchroniczne
hinges as standard

okucie SLX
SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

drzwi chowane w ścianę
doors sliding into the wall

różne rodzaje szkła
various types of glass

maksymalne przejście 67-107 cm
maximum passage 67-107 cm

drzwi nietypowe
unusual doors

maksymalny wymiar
maximum dimension

personalizowane wymiary
personalized dimensions

regulacja 2D
2D adjustment

samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA / NAME	szyna górna upper rail K-100	profil boczny stark pionowy stark side vertical glass		profil boczny poziomy side vertical profile	profil stalowy tylny back steel profile		profil bazowy górny upper base profile		profil rozpięający xxxxxx profile
		100 / 125 mm			100 mm	lub or 125 mm	100 mm	lub or 125 mm	
ATRYBUT / FEATURE		LEWY / LEFT	PRAWY / RIGHT						
KOLOR / COLOR	09	09	09	09	09	09	09	09	09
RYSUNEK / DRAWING									
1	1	1	1	10	2	2	1	1	2
2	2	2	2	20	2	2	2	2	2

NAZWA / NAME	okucia hardware	stoper zatraskowy stopper	chwytek soft-closer gripper	osadzenie dolne bottom mounting		prowadnik regulowany regulated guide	płytki stalowa steel plate	styropian polystyrene
				100 mm	125 mm			
ATRYBUT / FEATURE								
RYSUNEK / DRAWING								
1	2	1	1	1	1	1	2	5
2	4	2	2	2	2	2	4	10

NAZWA / NAME	komplet Stark Glass synchronik Stark Glass synchronic set	samodomykacz dwustronny SLX PLUS double-sided softcloser SLX PLUS		tip of xxxxxx	uchwyty płaski softcloser SLX PLUS	rączka relingowa Porta 19mm* Porta 19 mm reling grip
		20-50 kg	50-80 kg			
KOLOR / COLOR					03 02 09	kolor / color
RYSUNEK / DRAWING						
						09
						03
						02
						05
						06
						07
						08

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY / COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POLYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Konstrukcja Kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztwna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanized steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation and stable installation to the substrate.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.



Obróbka kasety.

Dostępne opcjonalnie dwa zestawy profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Cassette treatment.


Two sets of profiles optionally available. With a single panel we achieve two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. For a universal passage light, dedicated frame mouldings.



PL



ENG




Demontowalna szyna jezdna.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opłytywanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.

Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk bez otworowania. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwukierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. Łożyszkowane okucia SLX. Łapy mocujące tafle szkła, bez konieczności otworowania szkła. W opcji jedno/dwukierunkowe samodomykacze.




Szczotki, uszczelki.

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelki odbojowych do wykończonych listew ościeżnicowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of plugs, dust brushes and bumper seals for finishing frame mouldings.



Regulacja głębokości drzwi.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.


Door depth adjustment.



Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.

AKCESORIA*
ACCESSORIES*

NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet mocowania kaset Stark do ścian a set of cassettes fixing		komplet do regulacji kaset Stark a set of cassettes regulation		komplet do podnoszenia kaset Stark cassette lifting set	
ATRYBUT/ FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm
RYSUNEK/ DRAWING									

NOTATKI / NOTES





S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp - 20$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hp - 20$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	$Sz = 2xS + 30$
H _z	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2174	2174	2174	2174	2174	$H_z = H + 79$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	670	770	870	970	1070	$Sp = S + 20$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2115	2115	2115	2115	2115	$Hp = H + 20$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2xS - 40$
H _k	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2128	2128	2128	2128	2128	$Ho = H + 33$
S _x	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$S_x = S - 10$

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp - 20$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hp - 20$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2590	2990	3390	3790	4190	$Sz = 4xS - 10$
H _z	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2174	2174	2174	2174	2174	$H_z = H + 79$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	1290	1490	1690	1890	2090	$Sp = 2xS - 10$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2115	2115	2115	2115	2115	$Hp = H + 20$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	$So = 2xS - 40$
H _k	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2128	2128	2128	2128	2128	$Ho = H + 33$
S _x	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	$S_x = S - 10$

ESTIMA GLASS

- ◆ System do przesuwanych drzwi szklanych chowanych w ścianę.
- ◆ Stalowa kasetka bezościeżnicowa pozwala zaoszczędzić miejsce oraz zachowuje bezkolizyjne przejścia w ciągach komunikacyjnych.
- ◇ System for sliding doors hidden in the wall.
- ◇ The steel frameless cassette saves space and maintains collision-free passages in communication routes.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL STEEL wykonane z aluminium i stali made of aluminum and steel	łatwe w konserwacji easy maintenance	jedno lub dwuskrzydłowe single or double leaf	bez ościeżnicy without frame
G-K WALL kasetka do GK i muru cassette for stud wall and solid walls	100 MM grubość ściany wall thickness	SYNCHRO otwierane synchroniczne hinges as standard	SLX okucie SLX SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

drzwi chowane w ścianę doors sliding into the wall	różne rodzaje szkła various types of glass	MAX maksymalne przejście 60-100 cm maximum passage 67-107 cm	CUSTOM drzwi nietypowe unusual doors
MAX maksymalny wymiar maximum dimension	CUSTOM personalizowane wymiary personalized dimensions	ADJUST regulacja 2D 2D adjustment	AUTO samodomykacz soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA/NAME	szyna górna upper rail k-100	profil aluminiowy / aluminium profile			profil boczny pionowy Estima LEWY PRAWY Estima side vertical profile		profil boczny poziomy side vertical profile	profil bazowy z łącznikami upper base profile with connectors	profil stalowy tylny back steel profile
		POZIOMY GÓRNY UPPER HORIZONTAL	SRODKOWY LEWY PRAWY MIDDLE LEFT RIGHT	TYLNY Z ZASLEPKĄ REAR WITH COVER	100 mm				
KOLOR/COLOR	09	09	09	09	02	09	09	09	09
RYSUNEK/DRAWING									
	1	2	2	1	1	1	10	1	1
	2	2	4	0	2	2	20	2	2

NAZWA/NAME	okucia hardware	stoper zatraskowy SLX stopper	lub or	chwytak soft-closer gripper	osadzenie dolne bottom mounting	przewodnik regulowany regulated guide	plytka stalowa steel plate	styropian polystyrene
RYSUNEK/DRAWING								
	2	1		1	1	1	2	5
	4	2		2	2	2	4	10

NAZWA/NAME	komplet Estima Glass synchronik Estima Glass synchronic set	samodomykacz dwustronny SLX PLUS double-sided softcloser SLX PLUS		tip-off / tip-off	uchwyt płaski softcloser SLX PLUS	rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip
KOLOR/COLOR		20-50 kg	50-80 kg		03 02 09	kolor / color
RYSUNEK/DRAWING						
						09
						03
						02
						05
						06
						07
						08

*WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POLYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDZ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Konstrukcja kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztwna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanized steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation to the substrate.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozporki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.



Obróbka kasety.

Dostępne dwie grubości profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Cassette treatment.


Two profile thicknesses available. With a single panel we obtain two wall thicknesses: 100 mm. Dedicated frame mouldings for universal passage light.



PL



ENG




Demontowalna szyna jezdna.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już oplytowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.

Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.




Okucie SLX.

Łożyskowe okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk bez otworowania. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwu kierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchroniczny do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-supported bogie fittings, large adjustment range, clamping without a hole. Guarantees a long service life and smooth running with sash weights up to 75 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two sashes.




Szczotki, uszczelki.

Dedykowane zestawy zaślepek, szczotek przeciwkurzowych i uszczelki odbojowych do profili wykończeniowych.

Seals, brushes.

Dedicated sets of plugs, dust brushes and bumper seals for finishing frame mouldings.



Regulacja głębokości drzwi.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi. Jeden stoper współpracuje z okuciami, samodomykaczami i TIP OFF.


Door depth adjustment.





Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use. One stopper co-operates with fittings, self-closing and TIP OFF.



AKCESORIA* ACCESSORIES*	NAZWA/NAME	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet mocowania kaset set of cassette fixing
	ATRYBUT/ FEATURE	40 kg	60 kg	100 kg	
	RYSUNEK/ DRAWING				

NOTATKI / NOTES





S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp + 50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hp - 28$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1390	1590	1790	1990	2190	$Sz = 2 \times S + 90$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2182	2182	2182	2182	2182	$Hz = H + 87$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	600	700	800	900	1000	$Sp = S - 25$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2123	2123	2123	2123	2123	$Hp = H + 28$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1345	1545	1745	1945	2145	$Sk = Sz - 45$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2136	2136	2136	2136	2136	$Hk = H + 41$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 105$

S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp/2 + 50$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hp - 28$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	2730	3130	3530	3930	4330	$Sz = 4 \times S + 130$
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2182	2182	2182	2182	2182	$Hz = H + 87$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	1200	1400	1600	1800	2000	$Sp = 2 \times S - 100$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2123	2123	2123	2123	2123	$Hp = H + 28$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1337	1537	1737	1937	2137	$So = Sz/2 - 28$
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2136	2136	2136	2136	2136	$Hk = H + 41$
Sx	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	755	855	955	1055	1155	$Sx = S + 105$

LUXSTAR

- ◆ System w ramie aluminiowej do przesuwanych drzwi przejściowych chowanych w ścianę.
- ◆ Przeznaczony do kasety ościeżnicowej Stark.
- ◇ System in an aluminum frame for sliding wicket doors hidden in the wall.
- ◇ Intended for the Stark door frame cassette.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

AL STEEL wykonane z aluminium i stali made of aluminum and steel	łatwe w konserwacji easy maintenance	ościeżnice MDF zacięte na 45° MDF frames cut 45°	ościeżnice MDF zacięte na 90° MDF frames cut 90°
G-K WALL kasety do GK i muru cassette for stud wall and solid walls	grubość ściany wall thickness	otwierane synchroniczne hinges as standard	okucie SLX SLX hardware

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

drzwi chowane w ścianę doors sliding into the wall	płaskowniki divisions trims	różne rodzaje szkła various types of glass	drzwi nietypowe unusual doors
maksymalny wymiar maximum dimension	personalizowane wymiary personalized dimensions	aluminiowa rama aluminium frame	samodomykacz soft-closer

LUXSTAR

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN


NAZWA / NAME	adapter Suspend 10		komplet osadzenia dolnego bottom mounting kit	profil łączący Twin/connecting profile Twin		płaskownik Twin szerszy/wide Twin flat profile		ramiak dolny Twin lower horizontal profile		ramiak górny Twin upper horizontal profile		rączka Twin Art Twin Art grip profile		uszczelka z jodełką seal with horsebarb	
	05	06		05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	U-10/4	U-10/6
RYSUNEK / DRAWING															
1	2		1	5		4		1		1		2		15 m	
2				* na zapytanie				* on request						*	

NAZWA / NAME	komplet płaskowników 16 mm do Twin Art Twin Art 16 mm flat profile set				samodomykacz dwustronny SLX Plus double-sided softcloser slx plus		samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet uchwytów Twin Art Twin Art handles set	
	05	06	07	08	20-50 kg	50-80 kg	40 kg	60 kg	100 kg	05	06
RYSUNEK / DRAWING											

* WSZYSTKIE DOSTĘPNE AKCESORIA W WYKAZIE NA STRONIE 122-132 / LIST OF ALL ACCESSORIES AVAILABLE ON PAGES 122-132

KOLORY / COLORS	02	05	06	07	08
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
The manufacturer reserves the right to change dimensions, colors, descriptions in all products without prior notice and reason.




Konstrukcja kasety.

Wzmocnione profile wykonane z grubej ocynkowanej blachy stalowej, wielokrotnie giętej. Sztwna konstrukcja zarówno do ścianek GK, jak i ściany murowanej.

Cassette construction.

Reinforced profiles made of thick galvanised steel sheet, bent several times. Rigid construction for both plasterboard and masonry walls.




Montaż kasety.

Proste i intuicyjne skręcanie profili za pomocą wkrętów. Stalowy łącznik dolny nadający wymiar szerokości zabudowy 100 mm lub 125 mm. Uniwersalny prowadnik dolny zapewniający łatwy i stabilny montaż do podłoża.

Cassette assembly.

Simple and intuitive screw-fastening of profiles. Steel bottom connector for 100 mm or 125 mm fitting width. Universal bottom runner for easy and stable installation and stable installation to the substrate.




Zestaw montażowy.

Dedykowane wkręty dł. 19 mm do pojedynczego płytowania. Stalowe rozpórki zapewniają sztywność konstrukcji kasety przy jej stawianiu, montażu i obróbce. Styropianowe dystanse ułatwiają przykręcanie płyt GK.

Installation kit.

Dedicated 19 mm long screws for a single panel. Steel spacers ensure rigidity of the cassette structure during installation, fitting and machining. Polystyrene spacers facilitate the screwing of the plasterboard.



Obróbka kasety.

Dostępne dwie grubości profili. Przy pojedynczym płytowaniu uzyskujemy dwie grubości ściany: 100 mm lub 125 mm. Do uniwersalnego światła przejścia dedykowane listwy ościeżnicowe.

Cassette treatment.


Two profile thicknesses available. With a single panel we obtain two wall thicknesses: 100 mm or 125 mm. Dedicated frame mouldings for universal passage light.



PL



ENG




Demontowalna szyna jezdna.

Szybki montaż szyny w dowolnym etapie prac, w już opylowanej kasecie. Łatwy demontaż szyny, np. w celach konserwacji, zastosowania dodatkowych akcesoriów lub ich regulacji.

Removable running rail.

Quick assembly of the rail at any stage of the work, in an already tiled cassette. Easy dismantling of the rail, e.g. for maintenance, use of additional accessories or adjustments.




Okucie SLX.

Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 40 kg. Łożyskowane okucie SLX, mocowane do ramiaków. Profile aluminiowe zamykających tafle lub formatki szkła po obwodzie.

SLX hardware.

Guaranteed durability and smooth movement with sash weights up to 40 kg. Bearing-bearing SLX hardware, attached to the frame stiles, aluminum profiles closing the panes or glass formations along the perimeter.




Rama aluminiowa drzwi.

Malowane proszkowo profile aluminiowe zamykające tafle lub formatki szkła po obwodzie. Profile pionowe i poziome na pojedyncze szkło 4 mm lub 6 mm, montowane w dedykowanych uszczelnkach. Wydzielone przegrody pod podwójne szkło/lustro 4mm. Opcja wstawienia płyty 10mm.

Aluminium door frame.

Powder-coated aluminium profiles enclosing the glass panes or formats along the perimeter. Vertical and horizontal profiles for single 4mm or 6mm glass, mounted in dedicated seals. Separate dividers for 4mm double glass/mirror. Option to insert 10 mm board.






Regulacja głębokości drzwi.

Stalowy profil stopera montowany w demontowalnej szynie przesuwnej. Łatwe, precyzyjne ustawienie głębokości drzwi w kasecie w dowolnym etapie użytkowania drzwi.

Door depth adjustment.

Steel stop profile mounted in removable sliding rail. Easy, precise adjustment of the door depth in the cassette at any stage of door use.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	634	734	834	934	1034	S = Sp - 36
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	H = Hp - 14
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	28	28	28	28	28	28
Sz	Szerokość całkowita kasety [mm] / Pocket door width [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	Sz = 2xS + 62
Hz	Wysokość całkowita kasety [mm] / Pocket door height [mm]	2114	2114	2114	2114	2114	Hz = H + 74
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage width [mm]	670	770	870	970	1070	Sp = S + 36
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Clear passage height [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	Hp = H + 14
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1260	1460	1660	1860	2060	So = 2xS - 8
Hk	Wysokość do szyny jezdnej [mm] / Height to running rail [mm]	2068	2068	2068	2068	2068	Ho = H + 28
Sk	Szerokość wnęki w kieszeni kasety [mm] / Width of the recess in the pocket [mm]	640	740	840	940	1040	Sx = S + 6

STANLUX SLX SUSPEND

- ◆ System ścienny do przesuwanych drzwi przejściowych w ramie aluminiowej.
- ◆ Przeznaczony do szkła 4/6 mm i płyty 10 mm.


- ◇ Wall-mounted system for sliding wicket doors in an aluminum frame.
- ◇ Designed for 4/6 mm glass and 10 mm board.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane z aluminium
made of aluminum




min. grubość ściany
minimum wall thickness




naścienny
wall-mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	okucia hardware	profil ścienny wall mounted profile	maskownica rail cover	zaślepka długa long side plug		szyna górna upper rail K-032	adapter suspend 10	PB-075 mocowanie do płyty fastening to board PB-075	stoper stopper	przewodnik SLU SLU guide	komplet profilu Twin Art Twin Art profile set
		DIŚTANSOWY / DISTANCE		LEWA LEFT	PRAWA RIGHT						
KOLOR / COLOR		02	06			09	06				
RYSUNEK / DRAWING											
1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
2	4	1	1	1	1	1	4	4	4	2	2

KOMPLET PROFILI TWIN ART | TWIN ART PROFILE SET


NAZWA / NAME	profil łączący Twin connecting profile Twin	plaskownik P2 P2 flat profile	ramiak dolny Twin Twin lower horizontal profile	ramiak górny Twin Twin upper horizontal profile	rączka Twin Art Twin Art grip profile	uszczelka z jodełką U-10/4 U-10/4 seal with horsebarb
ATRYBUT / FEATURE						
KOLOR / COLOR	06	06	06	06	06	02
RYSUNEK / DRAWING						
1	4	4	1	1	2	15 m
2	8	8	2	2	4	30 m

NAZWA / NAME	komplet płaskowników 26 mm do Twin Art Twin Art 26 mm flat profile set	samodomykacz dwustronny slx plus double-sided softcloser slx plus		samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			komplet uchwyłów Twin Art Twin Art handles set
	KOLOR / COLOR	20-50 kg	50-80 kg	40 kg	60 kg	100 kg	06
RYSUNEK / DRAWING							

KOLORY COLORS

02	06	09
CZARNY MAT BLACK MAT	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	NATURA NATURE

System ścienny z maskownicą, do drzwi przejściowych wewnętrznych z wypełnieniem drewnianym i szklanym w ramie.
/ Wall-mounted system with a masking frame, for internal wooden and glass door with with inner core and a frame.




Profile montażowe.

Aluminiowe profile dystansowe - zapewniają łatwy montaż w jednej z dwóch wybranych odległości drzwi od ściany. Idealne dla różnych grubości drzwi, ale i zamontowanych na ścianie gniazdek, listew przypodłogowych lub ościeżnic.

Mounting profiles.

Aluminium spacer profiles - provide easy installation at one of two selected door/wall distances. Ideal for different door thicknesses but also wall-mounted sockets, skirting boards or door frames.




Szyna jezdna.

Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu na profilu ściennym lub przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Running rail.

Reinforced aluminium rail, for mounting on the wall profile or via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX fitting.




Montaż szyny jezdnej.

Na wybranym profilu ściennym przez prosty „zaklik”. Szywna i stabilna konstrukcja. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd bez maskownicy i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple "click". Rigid and stable construction. The rail does not need to be undrilled, retaining an aesthetically pleasing appearance without a bezel and an intact chamber for the system's fittings.



Maskownica systemu.

Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Zapewnia estetyczną osłonę szyny jezdnej i górnej krawędzi drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurkowej.

System cover.


Aluminium cover for running rail, mounted with a click. Dimensions adapted to the length of the track. Provides an aesthetically pleasing cover for the running rail and upper edge of the door. A dust brush can be fitted.



PL



ENG




Zaslepki systemu.

Dedykowane komplety zaślepek, dopasowane do wybranego wariantu profilu ściennego i szyny lub wersji szyny sufitowej. Łatwy, precyzyjny montaż. Estetyczny wygląd całego systemu.

System plugs.

Dedicated sets of blanking plugs, tailored to the selected variant wall profile and rail or ceiling rail version. Easy, precise installation. Aesthetically pleasing appearance of the entire system.




Okucie SLX.

Łożyszkowane okucia jezdne mocowane do ramiaków. Regulowane stopery montowane bezpośrednio w szynie przesuwnej. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 40 kg. W opcji jedno lub dwukierunkowe samodomykanie.

SLX hardware.

Bearing-mounted running hardware fixed to the frame stiles. Adjustable stoppers mounted directly in the sliding track. Guarantees long service life and smooth running with sash weights up to 40 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing system.




Prowadnik dolny.

Specjalny prowadnik z łożyskowanymi kółkami montowany do ściany z regulacją w dwóch płaszczyznach. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Special runner with bearing-mounted castors mounted to the wall with adjustment in two planes. No need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.






Rama aluminiowa drzwi.

Malowane proszkowo profile aluminiowe zamykające tafle lub formatki szkła po obwodzie. Profile pionowe i poziome na pojedyncze szkło 4 mm lub 6 mm, montowane w dedykowanych uszczelkach. Wydzielone przegrody pod podwójne szkło/lustro 4 mm. Opcja wstawienia płyty 10 mm.

Door aluminium frame.

Powder-coated aluminium profiles enclosing the glass panes or formats along the perimeter. Vertical and horizontal profiles for single 4 mm or 6 mm glass, mounted in dedicated seals. Separate dividers for 4 mm double glass/mirror. Option to insert 10 mm board.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	700	800	900	1000	1100	$S = So + 75$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2100	2100	2100	2100	2100	$H = Hz - 71 - 6$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	28	28	28	28	28	28
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1250	1450	1650	1850	2050	$So = 2xS + 62$
Hz=Ho	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2177	2177	2177	2177	2177	$Hz=Ho=H+71+6$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	$Sp = So - Sy$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	2106	2106	2106	2106	2106	$Hp = Ho - 71$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	75	75	75	75	75	$Sy = 75$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1246	1446	1646	1846	2046	$Sk = Sz - 4$

PORTA GLASS LUX SLX

- ◆ System ścienny do przesuwanych drzwi całoszklanych.
- ◆ Brak konieczności otworowania tafli dzięki dedykowanym łapom z zaciskiem.


- ◇ Wall-mounted system for sliding glass doors.
- ◇ There is no need to drill holes in the pane thanks to dedicated benches with a clamp.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane ze stali
made of steel




min. grubość ściany
minimum wall thickness




naścienny lub do sufitu
wall or ceiling mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	komplet okuć hardware set	profil ścienny / wall mounted profile						maskownica / rail cover			prowadnik / guide			szyna górna upper rail K-032		stoper stopper
		RODZAJ / TYPE														
ATRYBUT / FEATURE		MONTAŻOWY / MOUNTING*		DYSTANSOWY / DISTANCE**												
KOLOR / COLOR		09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	02	02	09		
RYSUNEK / DRAWING																
	1	1		1		1* / 1** / 2***			1			1		2		
	2	1		1		1* / 1** / 2***			2			1		4		

WARIANTY OPTIONS		z profilem ściennym montażowym with mounting wall profile				z profilem dystansowym do ściany with wall distance profile				z profilem mocowanym do sufitu with a profile attached to the ceiling			
RYSUNEK / DRAWING													
PROFIL / PROFILE	ZASŁEPKI / SIDE PLUGS												
KOLOR ZASŁEPKI / SIDE PLUGS'S COLOR		09	03	02	09	03	02	09	03	02	09	***	02
INDEKS / INDEX		L 41216100 P 41217100	L 41216101 P 41217101	L 41216103 P 41217103	L 41216200 P 41217400	L 41216001 P 41217001	L 41216003 P 41217003	L 41217200		***		L 41217203	
		1				1				1			
		1				1				1			

WYKONCZENIE W KOLORZE BIAŁY MAT NA ZAPYTANIE
MAT WHITE FINISH ON REQUEST


* PRZY ZESTAWIE Z PROFILEM MONTAŻOWYM
* IN A SET WITH A MOUNTING PROFILE

** PRZY ZESTAWIE Z PROFILEM DYSTANSOWYM
** IN A SET WITH A SPACER PROFILE

*** PRZY ZESTAWIE Z MOCOWANIEM SUFITOWYM
*** WITH A CEILING MOUNT

NAZWA / NAME	komplet Porta Glass Lux Synchronik Porta Glass Lux Synchronik Set	samodomykacz dwustronny SLX plus double-sided softcloser SLX plus		samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer			rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip	
		20-50 kg	50-80 kg	40 kg	60 kg	100 kg	kolor / color	
RYSUNEK / DRAWING								
		1		1			09	
		1		1			03	
		1		1			02	
		1		1			05	
		1		1			06	
		1		1			07	
		1		1			08	

KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE	




Profile montażowe.

Aluminiowe profile dystansowe - zapewniają łatwy montaż w jednej z trzech wybranych odległości drzwi od ściany. Idealne dla różnych grubości drzwi ale i zamontowanych na ścianie gniazdek, listew przypodłogowych.

Mounting profiles.

Aluminium spacer profiles - provide easy installation at one of three selected door/wall distances. Ideal for different door thicknesses but also for wall-mounted sockets and skirting boards.




Szyna jezdna.

Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu na profilu ściennym lub przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Running rail.

Reinforced aluminium rail, for mounting on the wall profile or via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX hardware.




Montaż szyny jezdnej.

Na wybranym profilu ściennym przez prosty „zaklik”. Sztywna i stabilna konstrukcja. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd bez maskownicy i nienaruszoną komorę do pracy okuć systemu.

Assembly of running rail.

On the selected wall profile via a simple "click". Rigid and stable construction. The rail does not need to be undrilled, retaining an aesthetically pleasing appearance without a bezel and an intact chamber for the system's fittings.



Maskownica systemu.

Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Zapewnia estetyczną osłonę na szynę jezdnią i górną krawędź drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurzowej.

System cover.


Aluminium cover for the rail, mounted with a "click". Dimensions adapted to the length of the rail. Provides an aesthetically pleasing cover for the guide rail and upper edge of the door. A dust brush can be fitted.



PL



ENG




Zaśleпки systemu.

Dedykowane komplety zaślepek, dopasowane do wybranego wariantu profilu ściennego i szyny lub wersji szyny sufitowej. Łatwy, precyzyjny montaż. Estetyczny wygląd całego systemu.

System plugs.

Dedicated sets of blanking plugs, tailored to the selected variant wall profile and rail or ceiling rail version. Easy, precise installation. Aesthetically pleasing appearance of the entire system.




Okucie SLX.

Łożyskowe okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk, bez otworowania. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwukierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchroniczny do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.

Bearing-supported bogie fittings, large adjustment range, clamping fastening, no hole. Guaranteed to last and smooth running with sash weights up to 75 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two leaves.




Prowadnik dolny.

Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8, 10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafkach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.





Regulacja głębokości.

Specjalny rodzaj zastosowanych stoperów drzwiowych i mocowań umożliwiający precyzyjne ustawienie położenia głębokości chowania drzwi w systemie, w dowolnym etapie użytkowania. Stoperzy drzwiowe montowane bezpośrednio w szynie przesuwnej.


Depth adjustment.

The special type of door stop and fasteners used enable precise setting of the position of the retracting depth door in the system, at any stage of use. The door stops are fitted directly in the sliding track.




S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	S = So+40+60
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	H = Ho+70-9
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1164	1364	1564	1764	1964	Sz = 2xS-136
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2173	2173	2173	2173	2173	Hz = H+9+69
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	550	650	750	850	950	So = S-40-60
Hp=Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2034	2034	2034	2034	2034	Ho = H-70+9
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	440	540	640	740	840	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	110	110	110	110	110	Sy = 110
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1160	1360	1530	1760	1960	Sx = Sz-4

NOTATKI / NOTES



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sz/2 + 25$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Ho - 70 - 7$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1250	1450	1650	1850	2050	$Sz = 2(S - 25)$
Hz=Ho	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2172	2172	2172	2172	2172	$H_z = H_o = H + 70 + 7$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	440	540	640	740	840	$Sp = So - Sy$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	2084	2084	2084	2084	2084	$H_p = H_z - 88$
Sy	Szerokość zakadki [mm] / Overlap width [mm]	110	110	110	110	110	$Sy = 110$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1246	1246	1246	1246	1246	$S_x = S_z - 4$



PORTA GLASS LUX SLX

ze szklaną ścianą / with a glass wall


- ◆ Aranżacyjny system do tworzenia nieruchomych przeszkleń wraz z przesuwными drzwiami całoszklanymi.
- ◆ Brak konieczności otworowania tafli dzięki dedykowanym łapom z zaciskiem.
- ◇ Arrangement system for creating fixed glazing with sliding all-glass doors.
- ◇ There is no need to drill holes in the pane thanks to dedicated benches with a clamp.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane z aluminium
made of aluminum




min. grubość ściany
minimum wall thickness




naścienny wall-mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	komplet okuć hardware set	szyna górna upper rail K-032	maskownica / rail cover	stoper stopper	przewodnik / guide	uszczelka / seal	zaśleпка profili do szkła profile plug for the glass
ATRYBUT / FEATURE							
KOLOR / COLOR		09	09 03 02		09 01 02	U-16 Porta Glass 9.4 Z-6	09 01 02
RYSUNEK / DRAWING							
1	1	1*	1**	2***	1	*	*
2	2	2	1*	1**	2***	*	*


NAZWA / NAME	profil pod szklaną ścianę profile for glass wall	profil usztywniający na szkło stiffening profile for glass	profil dolny lower profile	profil dolny zaklikowy do szkła glass bottom profile with a clip on
ATRYBUT / FEATURE				
KOLOR / COLOR	09 03 02	09 03 02	09 03 02	09 03 02
RYSUNEK / DRAWING				
1	*	*	*	*
2	*	*	*	*

* DŁUGOŚĆ I ILOŚĆ ZALEŻY OD INDYWIDUALNEGO WYBORU UKŁADU SYSTEMU

* LENGTH AND QUANTITY DEPEND ON THE INDIVIDUAL CHOICE OF SYSTEM LAYOUT


NAZWA / NAME	komplet Porta Glass Lux Synchronik Porta Glass Lux Synchronik Set	samodomykacz dwustronny SLX plus double-sided softcloser SLX plus	samodomykacz jednostronny SLX PLUS SLX PLUS soft-closer	rączka relingowa Porta 19 mm* Porta 19 mm reling grip
ATRYBUT / FEATURE		20-50 kg 50-80 kg	40 kg 60 kg 100 kg	kolor / color
RYSUNEK / DRAWING				
				09 03 02 05 06 07 08

KOLORY COLORS	01	02	03	05	06	07	08	09
	BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Profil dystansowo-montażowy.
Zapewnia sztywność całej konstrukcji zabudowy. Jeden profil uniwersalny dla kilku grubości wypełnienia. Łatwy montaż do sufitu.

Mounting spacer profile.
Ensures rigidity of the entire construction. One universal profile for several filling thicknesses. Easy assembly to the ceiling.




Szyna jezdna.
Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu na profilu ściennym lub przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Sliding rail.
Reinforced aluminium rail, for mounting on the wall profile or via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX hardware.





Montaż szyny.
Szyna przykręcana bezpośrednio do sufitu przez oddzielną komorę montażową z nawierconymi fabrycznie otworami. Montaż łącznie z profilem do części stałej przez prosty „zaklik”.

Mounting of the running rail.
Rail screwed directly to the ceiling via a separate mounting chamber with pre-drilled holes. Assembly including the profile to the fixed section via a simple “click”.




Maskownica systemu.
Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Estetyczna osłonięta szyna, szczelina montażowo-regulacyjna i górna krawędź drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurzowej.

System cover.
Aluminium cover for running rail, mounted on “click”. Dimensions adapted to the length of the rail. Aesthetically pleasing cover for rail, mounting/adjustment slot and top edge of door. Possibility of mounting a dust brush.




Łapy do szkła.
Dedykowane komplety łap do szkła dopasowane do wybranego wariantu profilu ściennego lub wersji sufitowej. Łatwy system montażu i estetyczny, precyzyjny wygląd to poszukiwane rozwiązanie.

Glass holders.
Dedicated sets of glass holders to match the selected profile variant or ceiling version. Easy to install and aesthetically pleasing, precise design. Appearance is a sought-after solution.




Okucie SLX.
Łożyszkowane okucia jezdne, duży zakres regulacji, mocowanie przez zacisk, bez otworowania. Gwarancja trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 75 kg. W opcji jedno lub dwukierunkowe samodomykacze, TIP-OFF, zestaw synchronik do dwóch skrzydeł.

SLX hardware.
Bearing-supported bogie fittings, large adjustment range, clamping fastening, no hole. Guaranteed to last and smooth running with sash weights up to 75 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing devices, TIP-OFF, synchronous set for two leaves.






Prowadnik dolny.
Regulowany prowadnik dedykowany do 2 grubości tafli szkła - 8, 10 lub 12 mm. Montowany do podłogi. Idealnie wkomponowuje się w pozostałe elementy aluminiowe systemu przesuwnego.

Bottom guide.
Adjustable guide dedicated to 2 thicknesses of glass panes - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the floor. It blends in perfectly with the other aluminium elements of the sliding system.



Profile do szkła.
Aluminiowe pionowe i poziome profile w wybranej i dopasowanej do systemu jezdnej kolorystyce. Mocowania i profile zabezpieczające tafle szkła po obwodzie dopasowane do szkła o grubości 8 lub 10 mm.

Profiles for glass.
Aluminium vertical and horizontal profiles in a colour chosen and matched to the running system. Fixings and profiles for perimeter protection of glass panes suitable for 8 or 10 mm thick glass.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = Sp + A + 2 \times 40 + B$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Hz - 70 - 7$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	$D = 8/10/12$
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1860	2160	2460	2760	3060	$Sz = 3S - 90$
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2172	2172	2172	2172	2172	$Hz = H + 70 + 7$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	730	830	930	1030	1130	$So = S + 2 \times 40$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	630	730	830	930	1030	$Sp = So - Sy$
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	2084	2084	2084	2084	2084	$Hp = Hz - 88$
A*	Odległość otworów na uchwyty/łączki relingową do krawędzi drzwi (do wyboru) [mm] / Distance of holes for grip/railing handle to the edge of the door (choose) [mm]	70	70	70	70	70	70*
B*	Odległość uchwyty do krawędzi stałej ściany szklanej [mm] / Distance of grip to the edge of set glass wall [mm]	30	30	30	30	30	30*
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	100	100	100	100	100	$Sy = A + B$
SB1	Szerokość szklanej ściany i dolnych profili po stronie otwierania drzwi [mm] / Width of glass wall and lower profiles on the side of the door opening [mm]	570	670	770	870	970	$SB1 = S - A - B + 20$
SB1'	Szerokość tafli szkła po stronie otwierania [mm] / Width of glass sheet on the side of the door opening [mm]	565	665	765	865	965	$SB1' = SB1 - 5$
SB2	Szerokość szklanej ściany i dolnych profili po stronie zamykania drzwi [mm] / Width of glass wall and lower profiles on the side of the door closing [mm]	720	820	920	1020	1120	$SB2 = Sz - (S + SB1 - 2 \times 40)$
SB2'	Szerokość tafli szkła po stronie zamykania [mm] / Width of glass sheet on the side of the door closing [mm]	715	815	915	1015	1115	$SB2' = SB2 - 5$
HB	Wysokość szklanych tafli [mm] / Height of the glass sheets [mm]	2112	2112	2112	2112	2112	$HB = Hz - 48 - 12$
HB'	Długość pionowych profili usztywniających [mm] / Length of the vertical stiffening profiles [mm]	1982	1982	1982	1982	1982	$HB' = H - 113$

* WYMIAR A I B MOŻE BYĆ ZMIENIONY PRZEZ KLIENTA / DIMENSION A AND B MAY BE CHANGED BY THE CUSTOMER.



PL



ENG

TWIN ART



- ◆ System w ramie aluminiowej do przesuwnych drzwi szklanych w stylu industrialnym.
- ◆ Elementy składowe pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej.

- ◇ System in an aluminum frame for sliding glass doors in an industrial style.
- ◇ Components painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in a regulated version.



PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS

STEEL

wykonane ze stali
made of steel

MIN 60 MM

min. grubość ściany
minimum wall thickness

naścienny wall-mounted system

G-K WALL

system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

MAX

maksymalny wymiar
maximum dimension

CUSTOM

personalizowane wymiary
personalized dimensions

ADJUST

regulacja 2D
2D adjustment

AUTO

samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	komplet łap Twin Art Twin Art clamp set		komplet Szyna Loft Loft rail set		komplet mocowań do szyny set of rail mounts		odbojniki bumpers		zabezpieczenie przed wypadaniem anti-falling out		prowadnik Twin Art Twin Art guide		łącznik szyny rail connector		komplet profili Twin Art Twin Art profile set
	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	05	06	
RYSUNEK / DRAWING															
	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1				
	2	2	2	2	4	2	2	2	2	1	2				

KOMPLET PROFILI TWIN ART | TWIN ART PROFILE SET

NAZWA / NAME	profil łączący Twin connecting profile Twin		płaskownik P2 P2 flat profile		ramiak dolny Twin Twin lower horizontal profile		ramiak górny Twin Twin upper horizontal profile		rączka Twin Art Twin Art grip profile		uszczelka z jodełką seal with horsebarb	
	U-10/4	U-10/6	02									
RYSUNEK / DRAWING												
	4	4	4	4	1	1	2	15 m				
	8	8	8	8	2	2	4	30 m				



NAZWA / NAME	komplet płaskowników 26 mm do Twin Art / Twin Art 26 mm flat profile set		komplet płaskowników 16 mm do Twin Art Twin Art 16 mm flat profile set				komplet samodomykacza Twin Art 80kg REG. Twin Art 80kg soft-closer set REG.		komplet uchwytów Twin Art Twin Art handle set	
	05	06	05	06	07	08	05	06	05	06
RYSUNEK / DRAWING										

KOLORY COLORS

02

CZARNY MAT
BLACK MAT

05

BIAŁY INDUSTRIAL
WHITE INDUSTRIAL

06

CZARNY INDUSTRIAL
BLACK INDUSTRIAL


07

ZŁOTO INDUSTRIAL
GOLD INDUSTRIAL

08

MIEDŹ INDUSTRIAL
COPPER INDUSTRIAL

System naścienny - nawierzchniowy, do drzwi przejściowych wewnętrznych z wypełnieniem drewnianym i szklanym w ramie. / Wall-mounted system with a masking frame, for internal wooden and glass door with with inner core and a frame.




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, malowana strukturalnie. Dostępna w wybranym odcinku. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe, pasujące do dedykowanych okuć i akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally painted, available in the chosen section. Precision-applied mounting holes to suit dedicated fittings and accessories.




Dystanse montażowe.

Wyprofilowane kolnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylized screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łożyskowe okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją lub bez. Montaż łap dekoracyjnych od góry drzwi. Takie mocowanie pozwala bardziej wyeksponować skrzydło.

Stylized hardware.

Large loft-style bearing hardware in adjustable or non-adjustable versions. Mounting of decorative feet from the top of the door. This mounting allows the leaf to be more prominent.




Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają "łódkowaniu" drzwi.

Bumpers.

Top - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - attached to the wall on both sides of the system, they prevent the door from "bowing".




Przewodnik dolny.

Specjalny przewodnik z łożyskowanymi kółkami montowany do ściany. Regulacja w dwóch płaszczyznach. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Special guide with bearing-mounted castors mounted to the wall. Adjustable in two planes. No need to drill into the floor, a major advantage with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing devices.

Optional elements to ensure smooth security and comfort. Housed in a stylized "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskokczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

An element with a graduated security scale, mounted from the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal of the door or spontaneous falling - "jumping" - of the door from the rail.




Rama aluminiowa drzwi.

Malowane proszkowo profile aluminiowe zamykające tafle lub formatki szkła po obwodzie. Profile pionowe i poziome na pojedyncze szkło 4 mm lub 6 mm, montowane w dedykowanych uszczelkach. Wydzielone przegrody pod podwójne szkło/lustro 4 mm. Opcja wstawienia płyty 10 mm.

Aluminium door frame.

Powder-coated aluminium profiles enclosing sheets or formats of glass along the perimeter. Vertical and horizontal profiles for single 4 mm or 6 mm glass, mounted in dedicated seals. Separate dividers for 4 mm double glass/mirror. Option to insert 10 mm board.




S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	S = So+90
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	H = Ho+85-15
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	28	28	28	28	28	28
Sz=Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1300	1500	1700	1900	2100	Sz = 2xS
Hz	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2173	2173	2173	2173	2173	Hz = Ho+203
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	560	660	760	860	960	So = S-90
Hp=Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	1970	1970	1970	1970	1970	Hp=Ho=H-85+15
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	525	625	725	825	925	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	35	35	35	35	35	Sy = 35

TWIN WALL GLASS




- ◆ Aranżacyjny system w ramie aluminiowej do tworzenia nieruchomych przeszkleń wraz z przesuwными drzwiami w stylu industrialnym.
- ◆ Elementy składowe pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej.
- ◇ An arrangement system in an aluminum frame for creating fixed glazing with sliding doors in an industrial style.
- ◇ Components painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in a regulated version.




PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane z aluminium
made of aluminum




min. grubość ściany
minimum wall thickness




system do sufitu
ceiling-mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA/NAME	komplet okuć Twin Wall Glass hardware set		komplet okuć Twin Wall Glass – ruchome skrzydło / a set of hardware – movable leaf		K-032 Szyna górna Stanlux K-032 Stanlux upper rail	maskownica do K-032 Stanlux cover for K-032 Stanlux rail	profil przypodłogowy Twin Wall Glass floor profile	komplet stabilizujący Twin Wall Glass Twin Wall Glass stabilizing set	uszczelka Z6 niska do szkła Z6 low seal for glass
ATRYBUT/FEATURE									
KOLOR/COLOR	05	06	05	06		05	06	05	06
RYСУNEK/DRAWING									
	2		2		2	2	2	2	22m
	1		1		2	2	1	1	22m
	2		1		2	2	2	2	17m

KOMPLET PROFILI TWIN ART | TWIN ART PROFILE SET


NAZWA/NAME	profil łączący Twin connecting profile Twin	plaskownik P2 P2 flat profile	profil plaskownik Twin szerszy Twin wide flat profile	ramiak dolny Twin Twin lower horizontal profile	ramiak górny Twin Twin upper horizontal profile	rączka Twin Art Twin Art grip profile	uszczelka z jodełką 1mb 1mb seal with horsebarb	przymiar Alumat Twin Art 10mm dół Alumat Twin Art 10mm lower
ATRYBUT/FEATURE							U-10/4	U-10/6
KOLOR/COLOR	05	06	05	06	05	06	19	02
RYСУNEK/DRAWING								
	*	*	*	3 lub / or 4	3 lub / or 4	6 lub / or 8	*	1
	*	*	*	2	2	4	*	1
	*	*	*	3 lub / or 4	3 lub / or 4	6	*	1

*ILOŚĆ UŻYTYCH PROFILI, PŁASKOWNIKÓW I USZCZELEK ZALEŻY OD INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLIENTA / THE NUMBER OF PROFILES, FLAT BARS AND SEALS USED DEPENDS ON THE INDIVIDUAL CHOICE OF SYSTEM LAYOUT

KOLORY COLORS

02	05	06	19
CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	TRANSPARENTNY TRANSPARENT

System wnękowy z maskownicami, do przeszkleń i drzwi przesuwanych z wypełnieniem drewnianym i szklanym w ramie.
/ Recess system with masking panels, for glazing and sliding doors with wooden and glass filling in the frame.




Szyna jezdna.

Wzmocniona szyna aluminiowa, do montażu przez oddzielną komorę bezpośrednio do sufitu. Stabilność systemu, gwarancja wysokiej jakości przesuwu. Jej wewnętrzny kształt idealnie dopasowany do okucia SLX.

Running rail.

Reinforced aluminium rail, for mounting via a separate chamber directly to the ceiling. System stability, high sliding quality guaranteed. Its internal shape is ideally suited to the SLX hardware.




Montaż szyny.

Szyna jezdna z oddzielną przegrodą na mocowanie sufitowe. Otwory w szynie są przygotowane fabrycznie.

Rail assembly.

Running rail with separate compartment for ceiling fastening. Holes in the rail are prepared at the factory.




Maskownica systemu.

Aluminiowa maskownica do szyny jezdnej, montowana na „zaklik”. Wymiary dopasowane do długości szyny. Zapewnia estetyczną osłonę szyny jezdnej i górnej krawędzi drzwi. Możliwość zamontowania szczotki przeciwkurzowej.

Maskownica systemu.

Aluminium cover for running rail, mounted with click-on fasteners. Dimensions adapted to the length of the rail. The panels provide an aesthetically pleasing cover for the guide track and upper edge of the door. A dust brush can be fitted.



Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Prosty montaż w szynie jezdnej. Opcjonalnie samodomykacze jedno- i dwukierunkowe.

Self-closing devices.


Optional elements to ensure smooth safety and comfort. Simple fitting into the running rail. Optional one- and two-way self-closing devices.



PL



ENG




Okucie SLX

Łożyszkowane okucia dające gwarancję trwałości i płynnego przesuwu przy wadze skrzydła do 40 kg. W opcji jedno- lub dwukierunkowe samodomykacze.

SLX hardware.

Bearing-supported fittings for guaranteed durability and smooth running at sash weights of up to 40 kg. Optionally available with one- or two-way self-closing mechanisms.




Regulacja głębokości.

Specjalny rodzaj zastosowanych stoperów drzwiowych i mocowań umożliwiający precyzyjne ustawienie położenia głębokości chowania drzwi w systemie w dowolnym etapie użytkowania. Stoperki drzwiowe montowane bezpośrednio w szynie przesuwnej.

Depth adjustment.

The special type of door stop and fasteners used enable precise setting of the position of the retracting depth door in the system at any stage of use. Door stops mounted directly in the sliding track.




Prowadnik dolny.

Specjalny prowadnik z łożyskowanymi kółkami montowany do skrzydeł stałych lub do ściany. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafkach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Special track with ball-bearing mounted castors for mounting on fixed wings or the wall. The absence of the need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large-format tiles, carpets, etc.






Rama aluminiowa drzwi.

Malowane proszkowo profile aluminiowe zamykające tafle lub formatki szkła po obwodzie. Profile pionowe i poziome na pojedyncze szkło 4 mm lub 6 mm, montowane w dedykowanych uszczelkach. Wydzielone przegrody pod podwójne szkło/lustro 4 mm. Opcja wstawienia płyty 10 mm.

Aluminium door frame.

Powder-coated aluminium profiles enclosing sheets or formats of glass along the perimeter. Vertical and horizontal profiles for single 4 mm or 6 mm glass, mounted in dedicated seals. Separate dividers for 4 mm double glass/mirror. Option to insert 10 mm board.



SA	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	646	746	846	946	1046	1146	SA = Sp + 96
HA	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2107	2107	2107	2107	2107	2107	HA=Ho-71-4
SB	Szerokość sztywnego panelu [mm] / Fixed panel width [mm]	584	684	784	894	994	1094	SB=So-Sp-62
HB	Wysokość sztywnego panelu [mm] / Fixed panel height [mm]	2059	2059	2059	2059	2059	2059	HB = Ho - 69
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	28	28	28	28	28	28	D = 28
Sz=So	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1196	1396	1596	1796	1996	2196	So=2x(Sp+48)
Hz=Ho	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2128	2128	2128	2128	2128	2128	Hz=Ho=Hp+73
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	1050	Sp max= So/2-48
Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm]	1970	1970	1970	1970	1970	1970	Hp = Hz - 73
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	62	62	62	62	62	62	Sy = 62

PODANE WYLICZENIA SĄ PRZEKŁADOWE. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ MOŻLIWE DO INDYWIDUALNEGO DOPASOWANIA.
THE CALCULATIONS PROVIDED ARE APPROXIMATE. ALL DIMENSIONS CAN BE CUSTOMISED.

LOFT GLASS




- ◆ System do przesuwanych drzwi szklanych w stylu industrialnym z wyeksponowanymi okuciami.
- ◆ Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej.
- ◆ Wymaga wykonania otworów w tafli szkła.
- ◇ A system for sliding glass doors in an industrial style with exposed fittings.
- ◇ Running elements painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in a regulated version.
- ◇ Requires holes in the glass pane.


PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane ze stali
made of steel




min. grubość ściany
minimum wall thickness




naścienny wall-mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment




samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	komplet okuć Loft Glass Loft Glass hardware set		komplet szyna Loft Loft rail set		komplet samodomykaczy soft-closer set			
	KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR			
	05	06	05	06	05	06		
RYSUNEK / DRAWING								
	1		1		1			
NAZWA / NAME	odbojnik / bumper				komplet mocowań do szyn set of rail mounts		prowadnik bottom guide	
	GÓRNY / UPPER		DOLNY / LOWER		KOLOR / COLOR		KOLOR / COLOR	
	05	06	05	06	05	06	05	06
RYSUNEK / DRAWING								
	2		2		1		1	

NAZWA / NAME	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip							uchwyt płaski flat handle		
	KOLOR / COLOR							KOLOR / COLOR		
	09	03	02	05	06	07	08	09	03	02
RYSUNEK / DRAWING										

KOLORY / COLORS	02	03	05	06	07	08	09
	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuć oraz akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally painted in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.




Dystanse do ściany.

Wyprofilowane kołnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kołki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylised screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łożyskowe okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją. Montaż łap dekoracyjnych od frontu drzwi. W komplecie stylizowane śruby i nakrętki.

Stylized hardware.

Large loft-style bearing hardware in adjustable version. Mounting of decorative paws from the front of the door. Stylised screws and nuts included.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu zapobiegają „odkowananiu” drzwi.

Bumpers.


Upper - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - fixed to the wall on both sides of the system, prevents the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8,10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing devices.

Optional components for smooth, safe and comfortable door movement. Housed in a stylised "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element ze stopniowaną skalą zabezpieczenia, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu - „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

An element with a graduated security scale, mounted from the top of the leaf. Prevents uncontrolled removal or the door falling out of the track - "jumping" of the door from the rail.





Łącznik.

Wyglądem nawiązujący do pozostałych elementów systemu - minimalistyczny łącznik, umożliwiający połączenie dwóch szyn w celu stworzenia systemu dwuskrzydłowego. Element opcjonalny.

Connector.

Appearance referring to the remaining elements of the system - a minimalist connector enabling the connection of two rails to create a double-leaf system. Optional element.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	S = So + 50
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	H=Ho+80-10
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	Sz = 2xS+30
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2229	2229	2229	2229	2229	H _z = Ho+204
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	So = S - 50
H _p = H _o	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2025	2025	2025	2025	2025	Ho = H-80+10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	Sy = 50

LOFT PURE GLASS




- ◆ System do przesuwanych drzwi szklanych w stylu industrialnym z dedykowaną łapą z zaciskiem.
- ◆ Elementy jezdne pomalowane strukturalną powłoką w kolorze białym lub czarnym.
- ◆ Występują w wersji regulowanej.
- ◆ Wymaga wykonania otworów w tafli szkła.
- ◇ A system for sliding glass doors in an industrial style with a dedicated claw.
- ◇ Wheel elements painted with a structural coating in white or black.
- ◇ They are available in a regulated version.
- ◇ Requires holes in the glass pane.


PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane ze stali
made of steel




min. grubość ściany
minimum wall thickness




naścienny wall-mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment




samodomykacz
soft-closer

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA / NAME	komplet okuć Loft Pure Glass Loft Pure Glass hardware set	komplet szyna Loft Loft rail set	komplet samodomykaczy soft-closer set	zabezpieczenie przed wypadaniem anti-falling out protection for door
ATRYBUT / FEATURE				
KOLOR / COLOR	06			
RYSUNEK / DRAWING				
INDEKS / INDEX	1	1	1	2
NAZWA / NAME	odbojnik / bumper		komplet mocowań do szyn set of rail mounts	przewodnik lower guide
ATRYBUT / FEATURE	GÓRNY / UPPER	DOLNY / LOWER		
KOLOR / COLOR	06			
INDEKS / INDEX	—	—	41226200	41227608
RYSUNEK / DRAWING				
INDEKS / INDEX	2	2	1	1

NAZWA / NAME	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip								uchwyt płaski flat handle		
KOLOR / COLOR	09	03	02	05	06	07	08	09	03	02	
RYSUNEK / DRAWING											

KOLORY / COLORS	02	03	05	06	07	08	09
CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE	




Szyna jezdna.

Sztywna, stalowa szyna jezdna, lakierowana strukturalnie w odcieniach głębokiej czerni oraz bieli. Precyzyjnie, fabrycznie naniesione otwory montażowe pasują do dedykowanych okuć oraz akcesoriów.

Running rail.

Rigid, steel running rail, structurally painted in deep black and white. Precision-applied mounting holes to fit dedicated fittings and accessories.




Dystanse do ściany.

Wyprofilowane kolnierze dystansów nadają sztywność mocowaniu szyny. Wymiar dystansów umożliwia instalację na ścianie listew przypodłogowych, gniazdek, itp. W kpl. stylizowane śruby i kolki montażowe.

Mounting spacers.

The profiled flanges of the spacers provide mounting rigidity for the rail. The dimensions of the spacers allow the installation of skirting boards, sockets, etc. on the wall. Including stylized screws and mounting pins.




Stylizowane okucia.

Duże łóżyszkowane okucia w stylu loftowym w wersji z regulacją. Montaż łap dekoracyjnych od góry drzwi (bez otworowania) pozwala bardziej wyeksponować samo skrzydło.

Stylized hardware.

Large loft-style bearing hardware in an adjustable version. Mounting the decorative feet from the top of the door (without opening) allows the leaf itself to be more prominent.



Odbojniki.

Górne - łatwe w montażu odbojniki dwuelementowe, odpowiedzialne za ustawienie pozycji drzwi. Dolne - mocowane do ściany po obu stronach systemu, zapobiegają „tódkowaniu” drzwi.

Bumpers.


Upper - easy to install two-piece bumpers, responsible for adjusting the door position. Bottom - fixed to the wall on both sides of the system, prevent the door from "bowing".



PL



ENG




Prowadnik dolny.

Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8,10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.

Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience with underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.




Samodomykacze.

Elementy opcjonalne nadające płynność, bezpieczeństwo i komfort przesuwu drzwi. Schowane w stylizowanym „koszyku”. Proste w montażu, który może zostać przeprowadzony na każdym etapie użytkowania.

Self-closing devices.

Optional components for smooth, safe and comfortable door movement. Housed in a stylized "basket". Simple to install, which can be carried out at any stage of use.




Zabezpieczenie.

Element zabezpieczający, montowany od góry skrzydła. Zapobiega niekontrolowanemu zdjęciu drzwi lub samoczynnemu wypadnięciu „zeskoczeniu” drzwi z szyny.

Securing element.

A security element mounted on the top of the door leaf. Prevents uncontrolled removal or the door falling out of the track "jumping" of the door from the rail.





Łącznik.

Wyglądem nawiązujący do pozostałych elementów systemu - minimalistyczny łącznik, umożliwiający połączenie dwóch szyn w celu stworzenia systemu dwuskrzydłowego. Element opcjonalny.

Connector.

Appearance referring to the remaining elements of the system - a minimalist connector enabling the connection of two rails to create a double-leaf system. Optional element.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	S = So + 50
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	H=Ho+65-10
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz = Sk	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm] Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1330	1530	1730	1930	2130	Sz = 2xS+30
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2228	2228	2228	2228	2228	H _z = Ho+203
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	600	700	800	970	1000	So = S - 50
Ho = Hp	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	2025	2025	2025	2025	2025	Ho = H-65+10
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	550	650	750	850	950	Sp = So - Sy
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	50	50	50	50	50	Sy = 50

AERO GLASS




- ◆ Nawierzchniowy system do przesuwanych drzwi szklanych z elementami jezdnyimi wykończonymi maskownicą.
- ◆ Sprawia wrażenie zawieszenia skrzydła w przestrzeni.
- ◇ Wall-mounted system for sliding glass doors with running elements finished with a rail cover.
- ◇ It gives the impression of suspending the leaf in space.


PARAMETRY SYSTEMU | SYSTEM PARAMETERS



wykonane z aluminium
made of aluminum




min. grubość ściany
minimum wall thickness




naścienny wall-mounted system




system do GK i muru
system for plasterboard and solid walls




maksymalny wymiar
maximum dimension



personalizowane wymiary
personalized dimensions



regulacja 2D
2D adjustment



samodomykacz
soft-closer

PARAMETRY DRZWI | DOOR PARAMETERS

AERO GLASS

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY PROJEKT | CREATE YOUR OWN DESIGN

NAZWA/NAME	komplet okuć Aero Glass Aero Glass hardware set		szyna Aero / Aero rail		profil naścienny Aero / Aero wall profile		komplet montażowy assembly set
	Atrybut / Feature		długość szyny / rail length: 2 / 2,5 / 3m		długość profilu / profile length: 2 / 2,5 / 3m		
KOLOR/COLOR	09	02	09	02	09	02	
RYSUNEK DRAWING							
1	1		1		1		1
2	2		1		1		2

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU AERO GLASS
ELEMENTS INCLUDED IN THE AERO GLASS KIT


NAZWA/NAME	chwytak samodomykacza soft-closer gripper	blokada od wypadania locking from falling out	komplet samodomykacza soft-closer's set	przewodnik lower guide
	Atrybut / Feature			
KOLOR/COLOR	01	01		
RYSUNEK DRAWING				
1	2	2	1	1
2	4	4	2	2

AKESORIA
ACCESSORIES


NAZWA/NAME	rączka relingowa Porta 19 mm Porta 19 mm reling grip								uchwyt płaski flat handle		
	KOLOR/COLOR	09	03	02	05	06	07	08	09	03	02
RYSUNEK/ DRAWING											

KOLORY
COLORS

01	02	03	05	06	07	08	09
BIAŁY MAT WHITE MAT	CZARNY MAT BLACK MAT	BIAŁY POŁYSK WHITE GLOSS	BIAŁY INDUSTRIAL WHITE INDUSTRIAL	CZARNY INDUSTRIAL BLACK INDUSTRIAL	ZŁOTO INDUSTRIAL GOLD INDUSTRIAL	MIEDŹ INDUSTRIAL COPPER INDUSTRIAL	NATURA NATURE




Aluminiowy profil montażowy
Sztwny profil gwarantujący sztywność konstrukcji, łatwy montaż zapewnia niewielką odległość skrzydła od ściany dającą minimalne przeswity po bokach.
Aluminium mounting profile
Rigid profile to guarantee the rigidity construction. Easy installation ensures a small distance between the leaf and the wall giving minimal side clearances.




Szyna.
Estetyczna szyna jezdna, do montażu na profilu ściennym. Stabilność systemu, maksimum obciążenia i jakości pracy systemu. Jej zewnętrzny estetyczny kształt idealnie dopasowany do okucia Aero.

Rail.
An aesthetically pleasing running rail, dedicated to mounting on a wall profile. The high quality of the work is due to the stability of the system. Simple, aesthetic shape of the rail, perfectly matched to the dedicated fittings.



Montaż szyny jezdnej.
Na wybranym profilu naściennym przez prosty „zaklik”. Szyna nie musi być nawiercona, zachowując estetyczny wygląd i nienaruszoną komorę do pracy okuć Aero.
Assembly of running rail.
On the selected wall profile via a simple “click”. The rail does not need to be undrilled, maintaining an aesthetically pleasing appearance and an intact compartment for the system’s fittings.





Okucie Aero.
Gwarancja i płynny przesuw do 60 kg. Łożyszkowane okucia Aero z regulacją, mocowane przez otworowaną taflę szklaną. Jedno okucie uniwersalne dopasowane do grubości szkła 8,10,12 mm.
Aero hardware.
Warranty and smooth movement up to 60 kg. Ball-bearing, adjustable Aero fittings, mounted through a perforated glass pane. One universal fitting adapted to glass thickness of 8, 10, 12 mm.



PL




ENG




Odbojniki.
Łatwe w montażu wewnątrz szyny. Współpracując z samodomykaczami, są odpowiedzialne za ustawienie oraz przytrzymanie drzwi w stabilnej pozycji.

Bumpers.
Easy to install inside the rail. Together with the door closer they are responsible for positioning and holding the door in a stable position.




Samodomykacze Aero.
Wchodzące w skład systemu elementy dwukierunkowe, nadające płynność i komfort przesuwu. Proste w montażu wewnątrz szyny jezdnej.

Aero self-closing elements.
The two-way components of the system, for smooth and comfortable movement. Simple to install inside the running rail.






Prowadnik dolny.
Regulowany prowadnik dedykowany do 3 grubości tafli szkła - 8, 10 lub 12 mm. Montowany do ściany lub podłogi. Brak konieczności wiercenia w podłodze jest dużym udogodnieniem przy ogrzewaniu podłogowym, kafłach wielkoformatowych, wykładzinach, itd.

Bottom guide.
Adjustable guide dedicated to 3 glass thicknesses - 8, 10 or 12 mm. Mounted to the wall or floor. No need to drill into the floor is a great convenience for underfloor heating, large format tiles, carpets, etc.



Zaśleпки systemu.
Dedykowane komplety zaślepek dopasowane do profilu naściennego i szyny. Łatwość ich montażu i estetyczny, minimalistyczny wygląd całego systemu to poszukiwane rozwiązanie.

System covers.
Dedicated sets of plugs to match the wall profile and rail. Their ease of assembly and aesthetically pleasing, minimalist appearance of the entire system is a sought-after solution.



S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door width [mm]	650	750	850	950	1050	$S = So + 80$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door height [mm]	2095	2095	2095	2095	2095	$H = Ho + 219$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12	8/10/12
Sz	Szerokość całkowita systemu [mm] / Total system width [mm]	1220	1420	1620	1820	2020	$Sz = 2xS - Sy - 40$
H _z	Wysokość całkowita systemu [mm] / Total system height [mm]	2245	2245	2245	2245	2245	$H_z = Ho + 150$
D _z	Grubość systemu [mm] bez drzwi / System thickness [mm] without doors	57/59/61	57/59/61	57/59/61	57/59/61	57/59/61	$D_z = D + 35 + 14$
So	Szerokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole width [mm]	570	670	770	870	970	$So = S - 80$
Hp=Ho	Wysokość światła przejścia [mm] / Clear passage height [mm] Wysokość gotowego otworu montażowego [mm] / Ready mounting hole height [mm]	1955	1955	1955	1955	1955	$Ho = H - 150 + 10$
Sp	Szerokość światła przejścia z zakładką [mm] / Width of clear opening with overlap [mm]	530	630	730	830	930	$Sp = So - Sy$
Sy	Szerokość zakładki [mm] / Overlap width [mm]	40	40	40	40	40	$Sy = 40$
Sk	Długość szyny jezdnej [mm] / Running rail length [mm]	1210	1490	1610	1810	2010	$S_x = S_z - 10$

Laguna[®]

interior technology

Laguna Fabryka Okuć S.A.
ul. Maszynowa 32A
80-298 Gdańsk

www.laguna.pl



v. 02. 2025

Laguna[®]
interior sliding systems

GUSTAVSON[®]
pocket & frame door systems

CAVA[®]
doors production

animadomus[®]
interior & lighting solutions